

镇江voc催化燃烧装置 JDM52 蓝阳环保

产品名称	镇江voc催化燃烧装置 JDM52 蓝阳环保
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	9600.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

立即燃烧法是运用天然气或汽柴油等辅助燃料燃烧放出来的发热量将混合气加热至一定环境温度(700 ~ 800)，停留一定的时间(0.3 ~ 0.5秒)，使易燃的致癌物质开展持续高温溶解变成没害化学物质的一种方法。

优势：立即燃烧法工艺简单、设备成本小，可用浓度较高的、小排风量的废气处理。

缺陷：能源消耗大，运作费用较高；运作技术性要求严格，不易控制与把握，在中国基本上没获营销推广

热力燃烧就是指把有机废气环境温度提升到易燃气态污染物温度，使之进行全氧化降解的一个过程。

优势：适用易燃大分子物质成分相对较低的废气净化处理，点燃净化处理技术性中热效率高，设备使用年限长，耐老化，抗腐蚀。

缺陷：机器设备比较大，运送不方便；设备报价高，使用成本高；针对硫含量、卤素灯泡有机化合物有机废气处理实际效果较弱。

催化燃烧装置要在催化机理下，将有机废气里的有危害易燃成分彻底被氧化为二氧化碳和水的一个过程。

优势：催化燃烧装置器净化率高、操作温度低、卡路里消耗少、对可燃性成分浓度和发热量限定少，操作方便和安全性好。

缺陷：有些气体燃烧难度高，需持续高温、高处跟高水蒸气分压，因而金属催化剂需要具备相对较高的活力、高耐热性和相对较高的水耐热性，及其一定抗中毒了水平。