

江门色漆、清漆、腻子检测 内外墙腻子粉检测

产品名称	江门色漆、清漆、腻子检测 内外墙腻子粉检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

江门色漆、清漆、腻子检测 内外墙腻子粉检测

检测范围包含色漆、清漆、防火涂料、防水涂料、腻子、乳胶漆等

油漆涂料检测项目：1.密度，2.聚氯乙烯树脂含量，3.二氯甲烷浸渍，4.外观，5.颜色，6.平均外径，7.壁厚，8.维卡软化温度，9.拉伸屈服应力，10.落锤冲击。

涂料检测项目：

- 1.固体含量，
- 2.耐碱性，
- 3.颜色，
- 4.拉伸强度，
- 5.无处理：断裂伸长率，
- 6.无处理：低温弯折性，
- 7.加热处理(80 ° C × 168h)：拉伸强度保持率，
- 8.加热处理(80 ° C × 168h)：断裂伸长率，
- 9.加热处理(80 ° C × 168h)：低温弯折性，

- 10.碱处理(0.1%NaOH 的饱和Ca(OH)₂溶液，168h)：拉伸强度保持率，
- 11.碱处理(0.1%NaOH的饱和 Ca(OH)₂溶液，168h)：断裂伸长率，
- 12.碱处理(0.1%NaOH的饱和 Ca(OH)₂溶液，168h)：低温弯折性，
- 13.酸处理(2% H₂SO₄溶液，168h)：拉伸强度保持率，
- 14.酸处理(2% H₂SO₄溶液，168h)：断裂伸长率，
- 15.酸处理(2% H₂SO₄溶液，168h)：低温弯折性，

- 16.表干时间，
- 17.实干时间，
- 18.不透水性，
- 19.加热伸缩率(80 ° C，168h)，
- 20.潮湿基面粘结强度，
- 21.与混凝土粘结强度，
- 22.撕裂强度，
- 23.与混凝土剥离强度等