

天联双绞线屏蔽双绞线 CAT-5E

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 天联双绞线屏蔽双绞线 CAT-5E |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌8芯4对双绞线 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

天联五类双绞线屏蔽双绞线 CAT-5E价钱

一：网络线：超5类，六类，超六类，七类；（非屏蔽掉、单屏蔽掉、双屏蔽）；电导体：线材电导体、铜包铜电导体、铝制电导体、4铝4铁电导体
供选择；户外挡水网络线、低烟无卤阻燃网络线、环境保护线；
二：弱电线材：监控线，监控线；RVV,RVVP;VGA线
三：大对数通信线缆：2芯4芯网络线；大对数本地通话通信线缆； 四：综合布线系统全主打产品：各种各样网络综合布线(5类,超5类)，漏线，网络线,网线测试仪，网线水晶头，端子压线钳，控制模块，控制面板，光纤配线架，理线架；超五类屏蔽双绞线 CAT-5E
4*2*24awg三、产品特性及性能参数产品构造： 导 体：全铜电导体 4*2*0.5mm 0.50mm
绝 缘：HDPE 0.9m

TP-6 六类网线 六类四对超五类双绞线应用领域

六类/D级水平与垂直走线；

可用于无干扰信号环境和对数据传输安全性要求高的地区；

高传输速度网络技术应用：

, 10/100BaseT等。

UTP-6 六类网线 六类四对超五类双绞线产品特征

- 1.特性好于ISO11801-2002、TIA/EIA568C.2和GB50311-2007六类规范
- 2.具备向后兼容性，可兼容问题UTP5e及变低类型的系统软件，防止客户的投资损失
- 3.传输时延低，紧密电缆线设计方案，降低施工中电缆线发生歪曲系结状况
- 4.核心PE十字框架，多方面上确保安装过程中不损害五类双绞线绞距，具有较高的抗电磁干扰性，使传输信号的误差差降到水平
- 5.内嵌撕破绳，有利于工程施工
- 6.电缆线绝缘护套上间距印着注册商标、电缆线序号、电缆线类型、线材规格、阻燃等级、规范、米数标、生产批号
- 7.内轴外包装箱，外箱贴有合格证书
- 8.绝缘层单线铁路加工过程选用在线控制偏心爱，线上火苗检查仪，线上水里电容检测仪等在线设备，确保了新产品的很高的可靠性和一致性，绝缘层单线铁路选用条纹色值合乎环保规定
- 9.全部采用铜及PE、PVC材料，都要经过测试分析，放射性物质有危害重金属含量良好控制在全球严格要求内
- 10.电缆护套材料为聚乙烯塑料（HDPE）
- 11.绝缘护套原材料可以选用不一样防火等级原材料

UTP-6 六类网线 六类四对超五类双绞线电性能

线对数: 8芯4对五类双绞线 护套: 阻燃性PVC或低烟无卤阻燃料LSZH, 5.3-5.5mm
米数: 305米产品特性: 传送特点: 按照TIA/EIA-568及YD/T1019-2001
, 长直线传输距离180米, 根据FLUKE 4300检测 产品执行标准: UL758,UL1581,UL444,TIA/EIA-568,CSA
C22.2, ISO/IEC 11801,YD/T1019-2001超五类屏蔽双绞线 CAT-5E 4*2*24awg产品简介: 数字通信系统用水
准对绞电缆线, 用于大厦网络综合布线中工作区域通讯引出来端与工作交接之间光纤配线架间的走线,
及其住房网络综合布线的消费者通讯引出来端到光纤配线架间的走线, 局限于100MHz的数据通讯。按A
NSI/TIA/EIA-568-B颜色编码标色。