

普通型腻子粉检测 柔性腻子粉检测 弹性腻子粉检测

产品名称	普通型腻子粉检测 柔性腻子粉检测 弹性腻子粉检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

普通型腻子粉检测 柔性腻子粉检测 弹性腻子粉检测

腻子粉的分类

腻子分为内墙和外墙两种，外墙腻子要抵抗风吹日晒所以胶性大、强度高，环保指数稍低。内墙腻子综合指数较好，健康环保，所以内墙不外用，外墙不内用。通常腻子是石膏或者水泥基的，这样表面粗糙比较容易粘接牢固。建筑外墙腻子主要有三大类产品:粉状腻子(以水泥、可再分散胶粉、高分子水溶性干胶粉等为粘结剂)、双组分腻子(以聚合物乳液、水泥为粘结剂)、膏状腻子(以聚合物乳液为粘结剂)。

腻子粉检测项目

- 1.腻子粉检测技术指标：容器中状态、施工性、表干时间、初期干燥抗裂性、打磨性、吸水量、耐水性、耐碱性、粘结强度、动态抗开裂性、基层缝裂、腻子层无缝裂、低温贮存稳定性等
- 2.腻子粉有害物质指标：甲醛含量、VOC含量、总铅含量、镉、铬、汞
- 3.腻子粉性能指标：抗菌性能、防霉性能、抗病毒性能

腻子粉检测标准方法

JG/T 298-2010 建筑室内用腻子

JG/T 157-2009 建筑外墙用腻子

GB/T 23455-2009 外墙柔性腻子

JG/T 229-2007 外墙外保温柔性耐水腻子

JB/T 7455-2007 机床涂装用不饱和聚酯腻子

HG/T 3352-2003 各色醇酸腻子

HG/T 3354-2003 各色环氧酯腻子

HG/T 3356-2003 各色硝基腻子

HG/T 3357-2003 各色过氯乙烯腻子

JC/T 2514-2019 石膏腻子

JC/T 2252-2014 喷涂聚脲用底涂和腻子

HG/T 4561-2013 不饱和聚酯腻子

LY/T 2056-2012 木粉腻子

GB/T 1731-2020 漆膜、腻子膜柔韧性测定法

GB/T 1728-2020 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1770-2008 涂膜、腻子膜打磨性测定法