

# 1300R010BN3HC液压油滤芯 贺德克滤清器

产品名称	1300R010BN3HC液压油滤芯 贺德克滤清器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

2.换液压油时须同时更换所有液压油滤芯(回油滤芯,吸油滤芯,先导滤芯),否则相当于没换

贺德克滤芯技术条件: 1) 滤芯耐压差: 21MPa 2) 工作温度: -10~+100 3) 过滤精度: 5~20 μm

4.) 工作介质: 一般液压油

贺德克滤芯可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平,并且可延长油液的使用寿命和减少轴承磨损  
3, 煤气过滤器通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预  
该系列产品是美国,德国,英国、意大利等国同类产品的替代品

13、特殊工作场所: 地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备 贺德克滤芯的用途: 贺德克HYDAC滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁,延长液压系统寿命 部分型号: ZL12BX—122\*80W/HC, 122\*10BN/HC, 122\*20BN/HC, WU—250\*18 0F-J, TZX2-100\*20, LX316A, LX316B, LX316C, LXZ-630\*100F, RFB-400\*20 LX311/100 LX666A/10 LX666B/10 TLX235A TLX235B SX-40\*10等 5, 煤气过滤器控制系统反应灵敏,运行,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值 流量特性 滤芯通过油液的流量与压力降是流量特性的重要参数,应按ISO3968—91标准进行流量特性试验,以绘制流量-压力降特性曲线图

该系列产品是美国,德国,英国、意大利等国同类产品的替代品 本文就风机的关键部件,同时也是故障率较高的部件——齿轮箱,其中的润滑油的各种污染及其危害做了详细的介绍和说明,并提出了简单、经济、有效的控制解决方案,可以作为发电企业和设备厂家提高发电设备利用率和降低停机、维护维修成本的参考