

微动力生活污水处理净化设施

产品名称	微动力生活污水处理净化设施
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

微动力生活污水处理净化设施

一、微动力生活污水处理净化设施——工艺说明:

一体化埋地式生活污水处理设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业**污水处理，其主要处理方法是采用较为成熟的生化处理工艺-生物接触氧化法，水质设计参数按照一般生活污水水质设计计算，进水BOD5平均值为小于200mg/L,出水BOD5平均值为10-20mg/L。

二、微动力生活污水处理净化设施——操作流程:

- 1、安装调试人员*要打开进水阀门、出水阀门，启动设备进水提升水泵，将调节池（可土建）的污水输送到地生活污水处理设备中开始。
- 2、对于初次使用及调试的设备，当水位达到设备 1/2 高度时停止水泵进水，打开风机进 水阀，开启风机，缓缓打开风机出风阀，向接触氧化池内曝气48 小时后再启动进水提升水泵将污水加入至设备 3/4 处，再向池内曝气 24 小时；
- 3、工作人员要用手触摸填料是否有粘状感，同时观察水体微生物生长情况，直至填料上生长出一层橙黄色生物膜，方可连续向设备输送污水，水量应逐步增加至设计 水量；
- 4、定时观察水中微生物生长情况，发现异常应及时控制进水水量加以调整；
- 5、要观察二沉池水流流态，出水堰集水**均匀，一般每隔 24 小时**排泥一 次，排泥时打开排泥电 磁阀，利用气提方式将二沉池内的污泥提升至污泥池；

6、 地理式污水处理设备根据需要在池内加入剂（氯晶片等），二沉池来水经过剂加罐，剂部分溶解，达到的目的。经处理过的水在清水箱内停留约 0.5 小时后，就达到了排放要求，可以向外界受水体排放；

7、 设备调试结束并正常运行后，系统即可进入自动运行。现场 将水泵、风机的操作切换在自动运行状态，由于电气操作控制柜是利用 PLC 自动控制程序，在设备出厂前就已经加以了程序编制（一般每班各切换一次），运行时不必另行设置；

8、 使用方应不定期对出水水质按照环保排放要求进行检测，以*地理式污水处理设备正常运行。