

# 江西钢质平开保温门 江西保温钢大门 钢制保温大门 工厂使用

产品名称	江西钢质平开保温门 江西保温钢大门 钢制保温大门 工厂使用
公司名称	安徽联特智能科技有限公司
价格	445.00/平方米
规格参数	品牌:联特 型号:17J610-1 产地:安徽
公司地址	安徽省桐城市文昌工业园206国道旁
联系电话	15056562815

## 产品详情

江西钢质平开保温门 江西保温钢大门 钢制保温大门 工厂使用

面向全国销售：

黑龙江 吉林 辽宁 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东 广西 内蒙古 山西 陕西 河南 湖北  
湖南 安徽 江西 贵州 云南 四川 重庆 青海 宁夏 甘肃 新疆

适用范围：工业与民用建筑有恒温恒湿要求的空调房间及室温控制在0℃以上并有保温要求的工房及库房等。

1 保温门类型及型号 木质平开保温门 BMMP 钢质平开保温门 BMGP 铝质平开保温门 BMLP  
钢质自由保温门 BMGZ 钢质提升保温门 BMGS 钢质推拉保温门 BMGT

2 门扇材料 2.1 保温材料及保温材料的厚度可根据工程需要，由设计师在项目中确定，相应门扇龙骨尺寸也随保温材料的厚度而变化，目前保温门常用的保温材料聚氨酯和聚苯乙烯泡沫塑料等。 2.2

木制保温门采用木门框及木骨架，胶合板面板；钢制保温门采用轻钢龙骨骨架或型钢骨架，面板可采用彩色钢板、1.5mm冷轧钢板、不锈钢钢板、铝合金板等，由项目设计确定。2.3 密封条：采用三元乙丙橡胶制品。

3.3 钢质推拉保温门门上没有连杆锁紧装置和真空玻璃观察窗，适用于室温 0 的气密性要求高的气调库。3.4 钢质保温门可根据工程需要兼作隔声门。3.5 当为砌体墙身时，应由结构设计过梁及门樘。

#### 4、售后承诺

产品免费质保一年、终生维护

#### 密封材料

保温隔热隔音门窗用的密封胶应选用耐候胶，密封胶条应选用抗臭氧腐蚀性能及抗紫外线老化性能优良的氯丁橡胶制品，门窗扇开启重合部分要设置三道以上密封胶条。保温门扇设锁紧立杆，"J"胶条门，交闭时通过扳动手柄，使密封条一面紧贴在门框外表面，另一面塞在门缝之间，经特制上、下锁定装置及锁具固定，锁具为特种钢铸件。我公司生产的密闭保温门，具有可靠的密封保温性和开启灵活的特性。

[保温门堆积门钢质门是什么材料做的不锈钢门里面的填充物钢质保温门技术标准](#)  
[钢质平开门图集防火防盗入户门填充材料保温二层门提升门钢质甲级防火保温门](#)