

郑州基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----欢迎来电咨询

产品名称	郑州基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----欢迎来电咨询
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

郑州基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----欢迎来电咨询

郑州注浆加固

郑州地基注浆加固

郑州基础注浆加固

郑州高压注浆加固

郑州路面注浆加固

郑州设备基础注浆加固

郑州回填土压密注浆

郑州高速公路注浆加固

郑州桥头注浆加固

郑州地基下沉注浆加固

郑州基础下沉注浆加固

郑州路面下沉注浆加固

郑州地基灌浆加固

郑州基础灌浆加固

郑州路面灌浆加固

郑州地基沉降注浆加固

郑州基础沉降注浆加固

郑州路面沉降注浆加固

人为因素

(1)勘察方面的原因。

在土木建筑工程中，勘察工作是工程设计的基础，为设计提供有关水文、地质等方面的数据数据。如工程未勘察就进行施工，或勘察数据错误，这些都会给工程造成严重后果。具体体现在：忽视勘察资料的作用，勘察工作粗糙，资料不**。

压实灌浆作业指导书

1、 压实灌浆的解释和功能

1.说明：液体泥浆通过高压注入（压入）岩土层，以实现岩土层的密实。

2.功能：压实和改善岩土层、止水、防止坍塌等。

2、 施工方法及步骤

1.施工方法：通过压力灌浆机将水泥浆或其混合浆通过钻孔（套筒阀管、锌管）注入地面

层内（间隙、缝隙、裂缝或空洞等）。

2、 施工步骤

钻孔-下套筒阀管（套管材料、套筒阀管、密封）-下锌管（灌浆头、管道连接）-泥浆混合

准备（水泥、水、缓凝剂）-启动灌浆机-抽吸（混合）-逐步提升管道-结束和清洁

3、灌浆主要参数

扩散方式：渗透~分裂；泥浆扩散半径：1~1.2m

有效配筋范围：1.5m（间隔配筋）；灌浆油压：2~3Mpa

灌浆速度：10-20L/min；凝结时间：60~120s

标准泥浆比：

液体A：水/水泥=0.75~1.5:1外加剂：缓凝剂/水泥：2~3%

液体B：水玻璃：35 ~ 40Be

单液体浆料是液体A的单液体，双液体浆料是A液体和B液体的混合物，两种液体浆料的混合比是A液体：
：B液体

=1：1。

3、