

80GDL36-12*8立式多级离心泵

产品名称	80GDL36-12*8立式多级离心泵
公司名称	上海龙亚酒精泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定安亭(黄渡)-春浓路228-A3号
联系电话	暂无

产品详情

80GDL36-12*8立式多级离心泵 80GDL36-12*8立式多级离心泵是上海龙亚泵厂生产制造的立式多级离心泵中的一种，本型号多级水泵流量36m³/h，即10升每秒，并可将水泵送至96M的高度，也就是本泵的扬程，本立式多级离心泵的马达功率是15KW。上海龙亚泵厂生产的上海钛龙牌80GDL36-12*8立式多级离心泵管道离心泵产品检查：主要描写：一、FPG耐腐蚀分子化合物塑料管道泵产品大略叙述：FPG耐腐节能管道泵，是认为合适而使用中科院上海有机氟材料研讨所出产的聚偏二氟乙烯（PVDF），加强聚丙烯（RPP）一次注塑成型。机械强度高，耐腐蚀性能强，媒介不与金属接触，机械严密封闭运用生存的年限长，速率高、是代替不锈钢和其它金属泵的理想产品。RPP材质：非及性，无污毒，耐普通酸碱盐类，工作温度-14摄氏度~200摄氏度，广泛应用于化工管道输送。二、FPG耐腐蚀分子化合物塑料管道泵的运用：1、泵在起动前应认为合适而使用灌泵或抽真空手段使泵内饱含液体，禁止空转和反转。2、泵的输送液应不含泥沙、颗粒和较长的纤维事物，以防堵塞以致叶轮和机封毁坏。欢迎广大客户选购上海龙亚品牌80GDL36-12*8立式多级离心泵。