

不锈钢酸洗钝化膏，沧州不锈钢酸洗钝化膏，廊坊不锈钢酸洗钝化膏

产品名称	不锈钢酸洗钝化膏，沧州不锈钢酸洗钝化膏，廊坊不锈钢酸洗钝化膏
公司名称	天津市荣邦化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西青区中北镇溪清苑7-4-902
联系电话	022-58011985 18920873667

产品详情

不锈钢酸洗钝化膏 适用：300系列不锈钢：304/321/316/316L

天津酸洗钝化膏生产厂家

一、不锈钢酸洗钝化膏说明::用于清除各类不锈钢表面锈渍、氧化皮、焊斑等污物，用后金属表面成银白色，起到钝化作用，提高不锈钢抗腐蚀能力的效果。 二、适用范围:

1、主要适用于清除各种奥氏体不锈钢零件、板材及其设备表面的锈、高温黑皮、焊接后产生的黄蓝黑色焊斑等污物；粘稠膏体，施工方便，既适合大型设备涂抹，又适合工件局部处理；

2、酸洗钝化后不锈钢表面呈银白色，形成的钝化膜，具有优异的防锈耐蚀性能，提高不锈钢抗腐蚀能力

三、不锈钢基材适用型号: 适用于304、316、316L、321、410、416L等型号的不锈钢化工器械、不锈钢罐体设备、石油化工设备、压力容器等不锈钢设备。 四、理化指标: 外观颜色: 无色透明膏体 PH 值: 2 密度: 1.2 使用温度: 常温使用 氯离子含量: 25-100 Mg/kg 钝化膜厚度: 150-600 五、使用方法: 使用前用塑料棒或不锈钢棒将膏体作均匀搅拌后，然后酸洗钝化膏涂刷在需处理的不锈钢表面，厚度1—2毫米，保持5~30分钟（处理时间由污垢、板材材质和处理要求而定），表面黑皮、锈迹、焊斑完全清除干净后，用清水（石灰水或碱水）冲净。初次使用时，可以先小面积涂刷满意后再大量操作处理。

每公斤可涂面积3平方米左右，涂膜厚度1-2mm 六、使用注意事项:

1、时间、温度与酸洗效果有直接关系。

3、不锈钢表面有油污，可采用不锈钢清洗剂等作除油处理。

3、建议穿戴防护眼镜、橡胶手套等防护用品操作。 4、阴凉处，与其它物品分离存放。

5、本品呈酸性，施工中严禁溅入身体，如误触，请用大量流动清水清洗。 七、包装规格:

桶装:30公斤/桶 保质期:两年，阴凉干燥储存。