

综合布线20系统DDF数字配线架产品图文介绍

产品名称	综合布线20系统DDF数字配线架产品图文介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:20系统DDF数字配线架 材质:铜
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

综合布线20系统DDF数字配线架产品图文介绍、宁波品悦通信设备有限公司20系统DDF数字配线架新型提供了一种用于数字配线架的交互铭牌,该交互包括主控单元及与所述主控单元连接的触屏显示交互模块,无线通信模块,GPS模块,存储模块以及电源模块,其中,主控单元用于进行数据处理和中央控制,触屏显示交互模块用于操作人员与所述交互铭牌之间的人机交互,无线通信模块用于传输数据,通过所述无线通信模块能够使所述交互铭牌与智能终端设备建立无线通信连接,实现数据交换和远程查询,GPS模块用于定位并获取位置信息,存储模块用于存储数据,电源为交互铭牌供电.本实用新型还提供了一种设置有该交互铭牌的20系统DDF数字配线架.

宁波品悦通信生产8系统、16系统、10系统、12系统、20系统、21系统的75 西门子安装单元深受广大客户的欢迎,因为我们设计的是19或者21英寸的标准机架安装,拿去就可以上机架使用,非常简单方便易用,并且价格在同行里有优势,现还有带理线槽的。安装挂角是可旋转360度。有良好的接地线。

DDF数字配线架又称高频配线架,以系统为单位,有8系统,10系统,16系统,20系统等,在数字通信中越来越有优越性,它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体,从速率2 Mb/s ~ 155 Mb/s信号的输入、输出都可终接在DDF架上,这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便DDF数字配线架 (Digital Distribution frame) 数字配线架 DDF (Digital Distribution frame) 数字配线架(材质分:铜、锌)

DDF一般由机架(柜)、单元体及附件等组成。

机架(柜)

)按工作面分:有双面架,如MPX107-SMA系列、MPX107-SMC系列、MPX107SM8系列;单面架,如MPX107-SMB系列、MPX1075MD系列。

2)按宽度分:有宽架式,如MPX107-SM3系列(见图423a);窄架式,如MPX107-sM4系列(见图423b)。

a)

图423MPX107SM系列机架(柜)

)按封闭程度分:有敞开式、半封闭的机架,如MPX107SM6系列(见图423c)

MPX107-SM8系列(见图4-23d);封闭的机柜,如MPX107SME系列、MPX107SMF系列。

4)按高度分:有高度为2600mm、2200mm和200mm

5)按深度分:有深度为450mm、300mm、260mm和225mm。

2)单元体(umit)由若干系统组成的功能组件称为单元体。MAO1单元体如图424所

示,SM19E单元体如图425所示。常用连接器单元体有:

1)75 Ω /75 Ω 不平衡式连接器单元体:采用射频同轴电缆,特性阻抗为75 Ω 的连接

单元体

2)120 Ω /120 Ω 平衡式连接器单元体:采用对称电缆,特性阻抗为120 Ω 的连接

3)75 Ω /120 Ω 阻抗转换连接器单元体:采用射频同轴电缆,特性阻抗为75 Ω ,转换

光纤通信技术与设备

采用对称电缆,特性阻抗为120 Ω 的连接

(3)附件一般包括膨胀螺栓及螺母、弹簧垫圈、平垫圈、六角头螺栓(含螺母扎热缩套管)等。

3.工作原理

(1)DDF的信号传输原理DDF的信号传输原理示意图如图426所示。

图中,R代表接收信号;S代表发送信号。线路由S R组成,称为一个回线,线路S

及反向S R形成了两个回线,称一个系统;原则上,一个系统的收发回线应在相银位

(2)DDF的线路配线原理DDF的线路配线原理示意图如图4-27所示。

系统1接高次群数字设备系统n

(3)DDF的固定调线、转接原理DDF的固定调线转接原理示意图如图428所示。图428DDF的固定调线、转接原理示意图

(4)监控测试测试时应将测试塞绳(选件)插入Y形插头上的测试孔。DDF的线路监

控测试原理如图429所示。

5)DF的自环测试原理DF的自环测

4.技术特性

试原理示意图如图430所示

(1)电气性能以759750不平

1)用于传输的码率:

衡式连接单元体为例

2Mbit/s、8Mis、34 Mbit/s、45Mbis、140Mbi/s、155 Mbit/ so"x

网络机柜|提供多种型号综合配线架|综合集装架|网络机柜|IDC机柜|布线机柜|服务器机柜|数据中心机房建设化的钣金加工生产基地,生产电力机箱机柜,网络机柜等产品厂家直接供货价格优势明显,本公司提质量过硬,价格优惠。网络机柜,用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件,使其构成一个整体的安装箱。根据目前的类型来看,有服务器机柜、壁挂式机柜、网络型机柜、标准机柜、智能防护型室外机柜等。容量值在2U到42U之间。宁波品悦通信综合配线柜采用密闭设计,并根据热对流和热传导的原理,采用自然散热设计,无需风扇和热交换器即可达到散热的目的。共有大中小三种型号,可满足挂墙、抱杆、水泥基座等各种安装场景,适应室内、室外(沙漠、严寒、海边)等各种气候,具有很强的环境适应性。

综合集装架提供了19英寸标准安装空间,可将各种有源、无源19

英寸标准设备综合安装在同一机柜内。此外,在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板,构成综合配线柜,为通信网的远端局和模块局提供理想的配线设备。

宁波品悦通信设备有限公司为适应三网融合、FTTx的推广,品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱,光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

品悦通信FTTX布线应有尽有、高质量!随时欢迎您前来咨询!!