

临汾医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

产品名称	临汾医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

无尘室有无隔板高效过滤器

6.1 高效过滤器安装流程图

6.2 施工准备：高效过滤器安装准备包括施工图准备；技术、材料、工具、人员和现场准备。

1. 施工图要求：已经安装高效送风口的平面图。

2. 技术、材料、工具、人员和现场准备：过滤器安装作业书，经审查批准；核实过滤器型号、规格及数量，配件是否齐全；审查使用的工具性能；核查施工现场卫生是否符合安装要求；人员准备齐全，各项记录表格齐全。

6.3 高效过滤器搬运：高效过滤器在领料后，搬运过程中根据外包装上指示方向，严禁倒放、碰撞或挤压。搬运到洁净室指定区域由专人负责保护。

6.4 高效过滤器开箱检查要求：

1. 过滤器包装箱体外观良好，无碰撞、挤压痕迹，无受潮现象；
2. 过滤器包装箱拆封后外包装内一定有内包装（一般塑料袋），内包装密封完好。
3. 过滤器规格、型号、效率和标注相同。

6.5 [高效过滤器安装](#)：

1. 过滤器内包装必须在安装的洁净室内拆封，拆封后必须进一步目测检查过滤器完整性，无断痕、积胶和布网不均等现象为合格，并正确填写检查记录表。

2. 进一步检查高效静压箱内的卫生：用不起尘、不起沙白抹布清洁高效静压箱内的卫生，直到合格。

3. 仔细查看高效静压箱内各角落、焊接缝，确认以无缝隙为合格。

4. 高效过滤器上边框和静压箱内层出风口平行接触，四边间隙均匀，拧紧边框连接螺母，使其受力均匀。

5. 每个高效过滤器安装就位前，应及时在平面图上编号，以便跟踪查询。

6.6 高效过滤器检漏：见高效过滤器DOP测试。

6.7 高效过滤器端盖安装：

高效过滤器DOP测试合格，并确认后进行端盖安装。