

BABSL,BAUSL,BAU,BA,BASL,BAFUD,

产品名称	BABSL,BAUSL,BAU,BA,BASL,BAFUD,
公司名称	东莞市维拓密封器材有限公司
价格	50.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东城区长泰路556号
联系电话	86-076921688114 13712789237

产品详情

型号:	BAUSLX2
类型:	DIN3760 A型
材料:	Simrit72 NBR902
1. 特点	
外圆：橡胶	
弹簧加压密封唇	
防尘副唇	
普通密封唇形状,有表面修整的密封唇	
先进的密封唇形状	
2. 材料	
Simrit NBR902:	
硬度为72邵尔A的丁腈橡胶	
金属骨架:DIN1624低碳钢	
弹簧:DIN17223弹簧钢	
3. 操作条件	
介质:	矿物油,合成油,润滑脂
T:	40 ~ +100 短期可达+120
V:	见样本第4页图

b: 至0.05MPa(0.5bar) 最大的允许值与其它操作条件有关

4. 优点

泛用于工业的各个领域

可靠的密封腔体,即使是粗糙、热膨胀大和组合式腔体也能可靠的密封。

适合密封低粘度介质和气体介质

防尘副唇可防止轻~中度的灰尘和污物入侵

特别推荐用于新设计

5. 腔体和机加工标准

轴:	公差:	SOh11
	同心度:	T 8
	粗糙度	R a = 0,2 - 0,8 μ m
		R z = 1,0 - 5,0 μ m
		R max = < 6,3 μ m
	硬度:	45-60 HRC
	光洁度:	无向状态,最好用横向进给精磨
腔体:	公差:	SO H8
	粗糙度:	R z = 10 - 25 μ m