

# 梅兰日兰/西耐德 M2AL12-150免维护蓄电池

产品名称	梅兰日兰/西耐德 M2AL12-150免维护蓄电池
公司名称	城基坦（山东）电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	梅兰日兰:蓄电池 型号:M2AL12-150 参数:12V150AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号4号楼办公917户
联系电话	15066866351 15275211988

## 产品详情

梅兰日兰蓄电池M2AL12-150 12V150AH技术规格

梅兰日兰电池

MGE电池/

\*的密封型免维护设计设计寿命长达10年迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力浸泡式极板化成（\*的FTF极板化成工艺）分析纯硫酸电解液电解液不分层，无需均衡充电无腐蚀气体泄漏阀控式大开启压力为5Psi（1Psi 7KPA）任意方向放置使用电池外壳及盖采用ABS材料强化阻燃材料（UL94V-0级）可供用户选用自放电低通过IATA机构无害产品认证符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 Pt4,EUROBAT标准

梅兰日兰蓄电池M2AL12-15012V150AH技术规格

审计检查合规性/不足。在虚拟环境中保持符合行业规定变得更加复杂，这是虚拟数据中心的动态特征。较有效的方法就是使用具有虚拟机监控程序内视功能(可以监控进入/流出虚拟机的所有通信)的解决方案，将安全功能直接集成到虚拟化平台中。在趋势科技看来，云安全可以从四个方向来看：云基础设施(尤其是虚拟化环境下的安全保护措施)、云数据(大量集中的数据)、云应用(网站、软件即服务)、云终端设备(移动、终端设备)。趋势科发布的“云计算安全5.0”解决方案从四个方面来提供针对以上四大方向的针对性保护策略：

一、为虚拟化架构的无代理安全。用“云的防护盾”技术与虚拟环境进行无代理动态集成，来保护各种企业数据中心、应用系统安全，让云应用/云服务平台本身免受病毒、攻击、系统漏洞等威胁的侵害。二、云平台数据保护。通过“云中保险箱”技术中密钥与策略管理机制来保护用户存放于云的隐私和数据不被非法窃取和利用，使得企业可以随时随地安全的使用云平台存放或者交换数据。三、移动设备无边界安全访问。防护移动互联网中的移动终端、智能手机免受病毒威胁侵害，并有效管理移动设备随时在线上的无边界数据访问。

蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；  
 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广；  
 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长；  
 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆；  
 电动工具,电动玩具； \*配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；  
 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池  
 太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

型号/ W 低压 标准款 式 XL款 外部电 池 高压 技术 输入/ 输出 标称输 入电压 输入电 压范围 标称输 出电压 电池供 电输出 电压 频率 数据线 保护 输出插 座(高 压) 输出插 座(低 压) 输入连 接(高	E 系列 DX 1000/700 EDX1000L	E 系列 DX 2000 /1400 EDX1500L	E 系列 DX 3000/2100 EDX3000L	E 系列 DX 6000/4200 EDX6000L	E 系列 DX 10000 1:1/7000 EDX10KL	E 系列 DX 10000 3:1/7000	E 系列 DX 15000 3:1/10500 无
高压	EDX1000H	EDX2000H	EDX3000H	EDX6000H	EDX10000H	EDX1000HXL	EDX2000HXL
输入/ 输出	带微型控制器的双转换IGBT						
标称输 入电压	115V ( 低压型号 ) 220V ( 高压型号 )		220V ( 所有型号 )			380/220 Vac 三相	
输入电 压范围	60V - 138V ( 低压型号 ) 122 - 300V ( 高压型号 )		185V +/- 3% - 266 +/- 3% ( 低压 ) 122V - 300V ( 高压 )			20% / -25%	
标称输 出电压	240V / 120V ( 低压型号 )		220V			220V ( 高压型号 )	
频率	50/60Hz, 自动探测						
数据线 保护	包含了用于电话/调制解调器/互联网线路浪涌保护的输入/输出插孔						硬布线
输出插 座(高 压)	4 个 IEC 型式					硬布线	
输出插 座(低 压)	4个NEMA 5-15型式		6个NEMA 5-15型式				
输入连 接(高	可拆卸式1.5M IEC输入电缆 ( 电缆包含在供货中 )						

压型号 )						
输入连接 ( 低压型号 )	可拆卸式1.5M IEC输入电缆 ( 电缆包含在供货中 )		标准型号 : 接有L5-30输入插头 ( 电缆包含在供货中 ) XL型 : 硬布线			
电池类型	密封铅酸电池 ( 12V )					用户提供的外部电
电池数量	3	4 (1500 低压) 8 (2000 高压)	8	20		用户提供的外部电
充电容量	5 小时充到 90% (LV 1K-3K 标准.) / 7 小时充到 90% (LV 6K 标准.) / 8 小时恢复到 90% 容量 (LV 10K 和 HV 型标准)					
电池监控	电池更换指示灯					
电池供电时启动	设备可以不接在交流市电电源上启动			可作为手持电源		
用户界面视觉报警和控件声音和灯光报警控件通信/管理	在市电、电池、逆变器、旁路和负载模式运行/电池充电水平 电池运行模式、电池低电量、一般故障、过载、旁路运行 两个按钮，用于开/关和关掉报警声 WINPOWER 电源管理软件，在CD上					
电源管理软件连接类型	标准 RS232					
SNMP 接口	选配的SNMP卡					
环境温度	0C ~ 40C					
湿度	<95%					
噪声等级	<45dB (LV 1K-1.5K) / <50dB (其它)			<55dB		
标准认证	CE、UL ( 仅低压 : 1K-3K )、ISO 9001					
尺寸和重量 W x H x D mm						
尺寸 ( 高压型号 )	145x200x400	192x340x460	192 x 340 x 460			260 x 717 x 570
尺寸 ( 低压型号 )	300 x 830 x 655		无			
重量 ( 高压型号 ) kg	14 (XL: 7)	32 (XL: 15)	35.5 (XL: 16)	84 (XL: 35)	93 (XL: 38)	(XL: 39) (X

重量 ( 18.7 (XL: 9) 132 (XL:85) 153 (XL: 98)

低压型  
号) kg  
型号/  
W

本公司是一家集机房网络工程、ups不间断电源产品销售，ups电源产品个性化定制服务于一体的专业化公司。我们拥有完善的售前、售中、售后的服务体系，拥有一支多年从事ups电源已经梅兰日兰电池营销团队和技术服务支持，可向我们的客户提供技术咨询技术讲座以及维修场地设计、现场安装等\*的服务。公司自成立至今就以诚实经营高质服务作为立足之本，让您满意是我们大的求。

摘要在过去20~25年里,用户一直被灌输这样一个UPS系统的设计理念:即无视成本地把高可靠性作为的设计标准。随着数据中心整体规模的快速增长,以及非常高的功率密度,使得传统的UPS设计方案过于复杂而且成本昂贵。现在可以通过提高数据中心的电能效率来解决这个问题,并遏制难于控制的成本增长。文中介绍了用\*的方法来满足不同增长的电源需求,在机械负荷上增加UPS保护,降低整个供电基础设施的成本,但是仍然可以保持传统UPS系统设计的特点和整个系统的可靠性。

3 变革的阻力关键任务设施的运行经理们都面临着这样的压力——接受“绿色”基础设施的设计理念,较低的能源耗费,减少如UPS这样的支持系统的成本。尽管有中压解决方案成功实施的先例,但使用离线运行方式配置,将大型数据中心的设计转移到中压设计方案上来,仍将是一个比较大的变革。为使运行经理们更加乐于接受变革,采取能支持大规模数据中心(10,000kW,甚至更大)的设计方案,“混合UPS”解决方案的理念目前正应用到几个大型的关键任务设施的设计上。本文的目的就是阐述混合解决方案及其对行业变革所带来的益处。

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！一：如何订货 随身手机和QQ等跟我们联系； 把您的要求详细描述下！二：订货前请联系客服我们严格按照每一位客户的规格，数量及质量要求来发货；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好品牌型号事项。三：关于价格本司所有展视商品价格均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守\*\*\*\*的原则，给与优惠！四：关于下单具体收获方式可以协商。五：关于发货我们会在您付款后\*时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。

郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证是原厂，假一罚十，签订合同，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！