南京LED双基色显示屏价格，南京LED单双色条屏，南京室内双

产品名称	南京LED双基色显示屏价格，南京LED单双色条屏，南京室内双
公司名称	南京新干线科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区大明路135号
联系电话	025-52610509 18994013330

产品详情

P10双色模组（显示屏）方案

像素管：346 物理点间距：10mm 物理密度：10000点/m2 像素管产地：红:台湾光磊 蓝管：士兰
发光点颜色：1R1G 基色：纯红+纯绿 板子尺寸：320mm×160mm 模组行列数：32点×16点
物理分辨率：512点/模组 模组重量：650g 每平米20个模组，200W电源带组6-8个
最佳视距：15～500m 最佳视角：水平140度，垂直90度 驱动扫描：1/4扫描 接口方式：12接口
环境温度：存贮 -35°C ～ +85°C 工作 -20°C ～ +50°C 相对湿度：≤90～95%
屏体厚度：≤12cm＋维护厚度70CM 工作电压： 220 平均功率：800/m2， 最大：1200W/m2
操作系统：WIN 98/ 2000/ NT/XP 控制方式： 脱机、同步控制 显示卡：DVI显卡 编辑卡：PCTV卡
1）驱动器件：采用LED专用驱动器件 2）驱动方式：恒流驱动5026 3）扫描频率：≥480帧/秒
4）刷新频率：≥180帧/秒 5）灰度/颜色：4096级，可显示16.7M颜色 6）白平衡亮度：≥6000cd/m2
7）亮度调节方式：软件调节16级可 8）视频信号：PAL/NTSC
9）视频输入/输出方式：八路输入/八路输出
10）控制系统采用：PCTV非线性编辑卡＋DVI显卡＋全彩控制卡＋光纤传输
11）平均无故障时间：≥10000小 12）寿命：10万小时
13）平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm ；
14）均匀性：像素光强、模块亮度均匀 15）电源开关：自动开关 16）开关电源负荷：5V/40A
17）计算机显示模式：800×600;1024×768
18）超长传输距离：传输最大达170米(实测)，保证传输140米 ≥2000m（光纤传输）

南京LED显示屏公司 南京LED单色屏 南京单色LED显示屏 南京单色显示屏 南京单红LED 南京单色LED屏 南京LED室内/外显示屏 南京LED户外单色显示屏 南京LED室内单色显示屏 南京LED双色显示屏 南京LED室内外双色显示屏 南京LED双基色电子显示屏 南京LED双色显示屏价格 南京LED双色显示厂家 专业制作南京LED双色电子屏 LED车载屏 南京LED车载屏