

南京LED双基色显示屏价格，南京LED单双色条屏，南京室内双

产品名称	南京LED双基色显示屏价格，南京LED单双色条屏，南京室内双
公司名称	南京新干线科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区大明路135号
联系电话	025-52610509 18994013330

产品详情

P10双色模组（显示屏）方案

像素管：346 物理点间距：10mm 物理密度：10000点/m² 像素管产地：红:台湾光磊 蓝管：士兰
发光点颜色：1R1G 基色：纯红+纯绿 板子尺寸：320mm × 160mm 模组行列数：32点 × 16点
物理分辨率：512点/模组 模组重量：650g 每平米20个模组，200W电源带组6-8个
最佳视距：15 ~ 500m 最佳视角：水平140度，垂直90度 驱动扫描：1/4扫描 接口方式：12接口
环境温度：存贮 -35 ~ +85 工作 -20 ~ +50 相对湿度：90 ~ 95%
屏体厚度：12cm + 维护厚度70CM 工作电压：220 平均功率：800/m²，最大：1200W/m²
操作系统：WIN 98/ 2000/ NT/XP 控制方式：脱机、同步控制 显示卡：DVI显卡 编辑卡：PCTV卡
1) 驱动器件：采用LED专用驱动器件 2) 驱动方式：恒流驱动5026 3) 扫描频率：480帧/秒
4) 刷新频率：180帧/秒 5) 灰度/颜色：4096级，可显示16.7M颜色 6) 白平衡亮度：6000cd/m²
7) 亮度调节方式：软件调节16级可 8) 视频信号：PAL/NTSC
9) 视频输入/输出方式：八路输入/八路输出
10) 控制系统采用：PCTV非线性编辑卡 + DVI显卡 + 全彩控制卡 + 光纤传输
11) 平均无故障时间：10000小 12) 寿命：10万小时
13) 平整度：任意相邻像素间 0.5mm；模块拼接间隙<1mm；
14) 均匀性：像素光强、模块亮度均匀 15) 电源开关：自动开关 16) 开关电源负荷：5V/40A
17) 计算机显示模式：800 × 600;1024 × 768
18) 超长传输距离：传输最大达170米(实测)，保证传输140米 2000m (光纤传输)

[南京LED显示屏公司](#) [南京LED单色屏](#) [南京单色LED显示屏](#) [南京单色显示屏](#) [南京单红LED](#) [南京单色LED屏](#)
[南京LED室内/外显示屏](#) [南京LED户外单色显示屏](#) [南京LED室内单色显示屏](#) [南京LED双色显示屏](#)
[南京LED室内外双色显示屏](#) [南京LED双基色电子显示屏](#) [南京LED双色显示屏价格](#) [南京LED双色显示厂家](#)
[专业制作南京LED双色电子屏](#) [LED车载屏](#) [南京LED车载屏](#)