

微波流量测堵仪RXS --LDE

产品名称	微波流量测堵仪RXS --LDE
公司名称	德州瑞祥胜环保科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	德州瑞祥胜:环境温度 -40 ~ 80 微波流量测堵:环境湿度 45% ~ 85%RH 山东德州:测量量程 0-100kg/kg
公司地址	山东省德州市临邑县邢侗街道顾家欧亚达A区3号楼20135号（注册地址）
联系电话	18653423775

产品详情

【流量开关】特点

1.物料输送过程中流量检测，2.物料输送管道堵塞预警，当管道堵塞，感应不得物料时及时报警。3.当流量异常时及时给出预警信息提示现场人员检测上下游设备。

二、【产品介绍】

微波流量固体开关，是基于多普勒效应的物理原理，由我公司研发生产。可以安装在管道内、输送皮带上、落料挡板、斗式提升机、溜槽、风力输送机、振动槽或类似的传送设施上的有料流/无料流的探测。该设备可以提前发现粉料、碎屑、小球状、颗粒状运输或进料过程中的流动问题。有助于避免由于管道堵塞导致的各种严重问题，物料损失或系统的其他技术问题。

三【产品特性】

- 1、结构紧凑，易于安装
- 2、非接触式测量，使用寿命长
- 3、在线监测固体流料的传输过程
- 4、适用于所有流动固体物料
- 5、经多普勒频率位移，自动补充流速对浓度的影响 稳定性高

高稳定性输出，不受温度、湿度、噪声、气流、光线等影响，适合恶劣环境 免维护
无活动、无易磨损部件，无需经常清洁、保养、调试。

四.【应用领域】

应用领域：饲料行业、玻璃行业、合成材料、建筑行业、冶金行业、纺织行业、陶瓷行业、污水处理、
化工行业、电力行业、环保行业、食品行业、橡胶行业，管道溜槽，风力输送机，振动槽，皮带输送机
，该产品主要应用在固体流动、堵塞或空管监测场合

五、【用途】有料流无料流、管道测堵

【典型应用】

1.气动溜槽堵塞检测/探测

2. 监测水泥厂中生料预热器的输送情况；

3.监测自由落体饲料的流动；

4. 气体上升管道的二次燃料料流监测；

5. 监测石膏厂中螺旋给料机下料情况；

6. 高炉喷煤流动测量；

7. 自由落体甜菜浆粉尘料流监控等。

六、【技术指标】

环境温度

-40 ~ 80 （电子部件）

环境湿度

45% ~ 85%RH

过程压力

< 2.5MPa

过程温度

-50 ~ 260 (标准型)

测量精度

$\pm 2.5\% \pm 5.0\%$

防护等级

IP65

测量量程

0-100kg/kg

输出方式

DC 4-20mA信号/继电器输出

电源电压

DC 24V $\pm 10\%$

接线方式

四线制