

生产广西南宁瓷砖粘贴胶通用型强力型价格电议

产品名称	生产广西南宁瓷砖粘贴胶通用型强力型价格电议
公司名称	广西绿桂化工建材有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	
公司地址	厂址：南宁市邕武路24号 营销中心：南宁市昆仑大道95号大嘉汇建材家居城3号楼2单元5层
联系电话	15078869720

产品详情

广西南宁瓷砖粘贴胶生产厂家（蒙柳雍15078869720）广西绿桂化工建材有限公司常年大量生产通用型/强力型瓷砖粘贴胶，产品采用进口高分子聚合物改性水泥干混胶泥为主要骨料，经特殊工艺精制而成。是专为石板材、瓷砖、马赛克、小瓷片等立面粘贴而设计的强力粘贴胶。本产品的成功开发，彻底解决了传统水泥砂浆粘贴瓷砖、马赛克等材料时，必须厚浆粘贴、粘接力不足容易脱落、吸水率过高降低粘接强度、施工速度慢等诸多弊端，是新一代环保产品。广西南宁瓷砖粘贴胶产品特点
粘接力超强，永不脱落。薄浆施工，降低建筑物负载。耐候性能优异，与建筑物同寿。
快速施工，无需定位，不流淌。无需用水泡砖湿墙，简化操作，提高工作效率。

水性环保，对环境无危害。广西南宁瓷砖粘贴胶适用范围：

根据粘接不同的材料，可选择不同性能的粘贴胶，具体如下表：

YNMT-650通用粘贴胶：各类墙面马赛克、小型瓷砖；各类地面瓷砖、石板材等 YNMT-651强力瓷砖粘贴胶：内外墙各类瓷砖、石板材、马赛克；并可在光面水泥基面、埃特板和旧饰面（瓷砖、马赛克、石材等）直接粘贴中小型瓷砖 广西南宁瓷砖粘贴胶基面要求基面应平整结实无粉尘，无油污、无蜡染以及空鼓松散物。一般情况下，无需预湿基面和瓷砖，如遇高吸水率基面或高温干燥天气，则需预湿基材至无明显水，方可施工。广西南宁瓷砖粘贴胶施工工艺 调胶按胶粉料 水=1 0.25~0.3配比，先把配比量水注入容器中，然后加入粉料，用电动搅拌机强力搅拌至无颗粒的膏状，静置10~15分钟，在适当搅拌即可施工。

使用齿形批刀将胶浆均匀抹于工作面上，每次批涂约1~2m²左右，然后把瓷砖压上并调整瓷砖平整度。

调整齿形批刀与工作面的角度，控制胶浆的厚度，使平整度高的基面降低胶浆的使用量。

背面沟较深的瓷砖或石板材，除工作面批浆外，还需在其背面抹浆填补，降低粘贴空隙率。

多余的粘贴胶浆应用海绵或湿布清理干净，粘贴24小时后方可进行填缝。

在不同基面和墙面砖与地坪接缝处，必须预留5mm左右的伸缩缝，并用弹性密封胶填满。

广西南宁瓷砖粘贴胶理论用量

2~5kg / m²，具体用量会因基面的平整度、瓷砖的大小、背面沟深浅大小的不同而有较大的差异。

包装与贮存 25kg / 袋；产品应存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为6个月。

广西南宁瓷砖粘贴胶安全事项

施工前必须先确认工作面的强度、垂直度和平整度，不符合要求的，必须先整改再施工。

对大型瓷砖和石板材，应在工作面和瓷砖或石板材背面都抹胶浆，以提高其粘接力。

调配好的胶浆必须在4小时内用完，已干固的胶浆不得加入新浆中使用，避免降低粘附力。

已铺贴的瓷砖如需调整平整度，必须在25分钟完成，否则会降低粘接强度。
本品宜在5~45℃、湿度80%、风力4级环境下施工。

绿桂生产产品：

隔热涂料,无机玻化微珠保温砂浆,钢结构隔热防腐漆,内墙隔热保温涂料,防水涂料,胶粉聚苯颗粒保温砂浆,透明玻璃隔热涂料,内外墙涂料,内外墙腻子,氟碳漆,氟碳腻子,瓷砖粘贴胶,PDG批德固砌筑抹面抗裂砂浆。
固话：0771-5516875 手机：蒙柳雍 15078869720