

普卢福 PULLALIGN皮带轮激光对中工具

产品名称	普卢福 PULLALIGN皮带轮激光对中工具
公司名称	宁波华盈机电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普卢福 型号:PULLALIGN 产地:德国
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道福业街55号51503室
联系电话	18968290580

产品详情

宁波华盈机电科技有限公司专业生产 普卢福 PULLALIGN皮带轮激光对中工具

公司本着自主研发、生产与销售的原则，竭力降低各个环节的成本，为广大用户和经销商提供的产品，广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业。

德国 PULLALIGN皮带轮激光对中工具详情介绍：

德国普卢福皮带轮对中仪，激光对中系统减少了机器中皮带和皮带轮的震颤，提高了机器的性能。良好的皮带轮激光对中可以减少检修期，提高设备的可靠性。PULLALIGN易于使用，只需要一个操作者。

德国 PULLALIGN皮带轮激光对中工具技术参数：

皮带轮对中仪技术参数

激光类型

红色发光二极管

激光

1个内置2级激光，<1 mW，635 nm

激光线长度

在接收器和反射器相距 2 m（6.6 ft）时为 2 m（6.6 ft）

角度测量精度

在接收器和反射器相距 2m (6.6 ft) 时优于 0.02 °

偏移测量精度

优于 0.5 mm (0.02 in.)

测量距离

50 mm 至 3 000 mm (2 in 至 10 ft)

控制

激光摇臂开关

外壳材料

铝制，粉末涂层光洁度

尺寸

变送器单元

169 x 43 x 30 mm

接收单元

169 x 43 x 30 mm

反射器尺寸

58 x 24 mm

安装

磁力，侧面固定

电池

四节 AAA 碱性

工作时间

连续使用 25 小时

总重量 (包括携带箱) :

1.2 kg (3.0 lbs)

工作温度

0至40 ° C (32至104 ° F)

存储温度

-20至+60 ° C (-4至+140 ° F)

相对湿度

10至90%非冷凝

IP等级

IP 40

携带箱组件

1个 变送器单元3个 接收单元4节 AAA电池1份 纸质使用说明

德国 PULLALIGN皮带轮激光对中工具主要特点：

降低振动和皮带轮噪音 缩短停机时间和降低能耗
延长皮带、皮带轮和轴承的寿命 同时显示平移、竖直面和水平面上的张角
易于使用：不需要培训 高效：单人操作 比其它传统方法更为有效
反射技术双倍延长距离，提高测量精度 所有的对中调节通过激光系统固定装置完成
没有交互检查，是十分省时的方法

宁波华盈机电科技有限公司专业生产各类轴承加热器,齿轮联轴器加热器,电机壳加热器,轴承安装拆卸工具,偶合器拉马,液压拉马,轴承起拔器,千斤顶,弯管机,测振仪,设备点检仪,振动分析仪,轴承故障检测仪,电机故障检测仪,现场动平衡仪,激光对中仪,皮带轮对中仪,法兰激光测平仪,激光几何测量系统,测厚仪,超声波探伤仪,皮带张力计,频闪仪,电火花检测仪,燃气泄漏检测仪,气体检测仪,管道测漏仪,电子听漏仪,漏水相关仪,管线探测仪,管线探地雷达,流量计,热像仪,SKF仪器工具等。

普卢福 PULLALIGN皮带轮激光对中工具