

# 普卢福 PULLALIGN LITE2皮带轮激光对中

产品名称	普卢福 PULLALIGN LITE2皮带轮激光对中
公司名称	宁波华盈机电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普卢福 型号:PULLALIGN LITE2 产地:德国
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道福业街55号51503室
联系电话	18968290580

## 产品详情

宁波华盈机电科技有限公司生产 普卢福 PULLALIGN LITE2皮带轮激光对中

公司本着自主研发、生产与销售的原则，竭力降低各个环节的成本，为广大用户和经销商提供的产品，广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业。

德国PULLALIGN LITE2 激光对中仪详情介绍：

德国普卢福皮带轮对中仪，激光对中系统减少了机器中皮带和皮带轮的震颤，提高了机器的性能。良好的皮带轮激光对中可以减少检修期，提高设备的可靠性。PULLALIGN易于使用，只需要一个操作者。它的通用设计使得可以应用于很多皮带轮表面。这使它成为众多的皮带轮激光对中工作的理想设备。

德国PULLALIGN LITE2 激光对中仪技术参数：

皮带轮对中仪技术参数

激光类型

红色发光二极管

激光

1个内置2级激光，<1 mW，635 nm

激光线长度

在接收器和反射器相距 2 m ( 6.6 ft ) 时为 2 m ( 6.6 ft )

角度测量精度

在接收器和反射器相距 2m ( 6.6 ft ) 时优于 0.02 °

偏移测量精度

优于 0.5 mm ( 0.02 in. )

测量距离

50 mm 至 3 000 mm ( 2 in 至 10 ft )

控制

激光摇臂开关

外壳材料

铝制，粉末涂层光洁度

尺寸

变送器单元

169 x 43 x 30 mm

接收单元

169 x 43 x 30 mm

反射器尺寸

58 x 24 mm

安装

磁力，侧面固定

电池

四节AAA碱性

工作时间

连续使用 25 小时

总重量 ( 包括携带箱 ) :

1.2 kg ( 3.0 lbs )

工作温度

0至40 °C (32至104 °F)

存储温度

-20至+60 °C (-4至+140 °F)

相对湿度

10至90%非冷凝

IP等级

IP 40

携带箱组件

1个 变送器单元3个 接收单元4节 AAA电池1份 纸质使用说明

德国PULLALIGN LITE2 激光对中仪主要特点：

快速设置

PULLALIGN Lite 2 使用磁铁牢固地安装在皮带轮上

高度可调的目标

可轻松调整目标的高度，以显示对中结果

绿色的激光束

在非常明亮的室内和室外光线条件下，目标也具有高度可视性

轻松完成皮带和皮带轮激光对中：

- 绿色激光束确保在室内外均具有高度可视性
- 目标高度可调，以显示新对中状态
- 激光和目标通过磁铁安装在皮带轮上
- 实用的运输和存储袋

- 显示偏移和角度偏差
- 比线缆或直尺更\*\*和高效

宁波华盈机电科技有限公司生产各类轴承加热器,齿轮联轴器加热器,电机壳加热器,轴承安装拆卸工具,偶合器拉马,液压拉马,轴承起拔器,千斤顶,弯管机,测振仪,设备点检仪,振动分析仪,轴承故障检测仪,电机故障检测仪,现场动平衡仪,激光对中仪,皮带轮对中仪,法兰激光测平仪,激光几何测量系统,测厚仪,超声波探伤仪,皮带张力计,频闪仪,电火花检测仪,燃气泄漏检测仪,气体检测仪,管道测漏仪,电子听漏仪,漏水相关仪,管线探测仪,管线探地雷达,流量计,热像仪,SKF仪器工具等。

普卢福 PULLALIGN LITE2皮带轮激光对中