

插轨式斜井人车，XRC系列斜井人车

产品名称	插轨式斜井人车，XRC系列斜井人车
公司名称	山东中煤工矿机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区火炬路东新元路北
联系电话	0537-2376976

产品详情

插轨式斜井人车，XRC系列斜井人车

矿用斜井人车，XRC斜井人车，平巷人车，插轨式斜井人车

人车的牵引，支撑，连动系统设在同一中心线上，连接装置为球型连杆机构，使组车的连接间隙控制在滑动公差之内。此型号人车的转向架垂直、水平的转向半径均小于12米，并且内设橡胶缓冲弹簧，乘坐舒适。此型号人车的主要特点为：转向、联动灵活，调整操作简单。

插轨式斜井人车，适用于倾斜角不大于30度的斜井中，XRC插轨式斜井人车用于绞车牵引，在斜井中安全可靠地运送工作人员。XRC插轨式斜井人车可以单独头车使用，还可以由头车、挂车、尾车组列运行，最多可以组列成4节为一列运行。XRC插轨式斜井人车制动落闸插轨部分分为自动和手动两部分组成，当牵引绞车失灵或牵引钢丝绳发生断裂跑车时，自动落闸部分能够迅速有效地工作，实现插轨缓冲停车。当人车在运行过程中，人车司机发现人车运行前方有障碍物时，可以实行手动制动停车，以确保乘车人员的安全。

技术数据						
型号	XRC6-6/3	XRC8-6/3	XRC10-6/6	XRC10-6/6	XRC15-6/6	XRC15-6/6
最大牵引力KN	30		60			
最大速度M/S	3		4			

巷道倾斜角度		6-30 °					
弯道 半径	水平方向	12					
	垂直方向	12					
转向架中心距m		1.25			3.2		
轨距m		0.6					
载人数位		6	8	10	10	15	15
净重	头车 kg	1100	1215	1495		1595	
	尾车 kg	1113	1213		1517		1617
外形尺寸	长 m	3.621	3.84	5.021	5.24	5.021	5.24
	宽 m	1.01	1.01	1.024	1.024	1.2	1.2
	高 m	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474

联系人：于华芹 电话：0537-2376976 阿里旺旺号：zhongmeidlwh

手机：15215379641 QQ：1322081949