PC 日本三菱工程 GSN-2020KR 注塑级 高流动 增强 阻燃 纤维

产品名称	PC 日本三菱工程 GSN-2020KR 注塑级 高流动 增强 阻燃 纤维
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	材料用途:电器外壳 开关 支架 汽车部件 加工方法:注射成型 材料特性:耐溶剂 耐化学 耐汽油 易脱模
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

通称聚碳酸酯，由于其优良的机械性能，俗称胶。为非结晶性热塑性塑料。PC塑胶原料它是一种新型的热塑性塑料，透明的度达90%，被誉为是透明金属。它刚硬而具有韧性，具有较高的冲击强度，高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的电绝缘性能及耐热性和无毒性，可以通过注射、挤出成型。PC塑料的热性能优异，可在-100°C-130°C之间长期使用，脆化温度在-100°C以下PC性能:产品特性:抗冲击性、耐热性、耐低温性 热稳定
抗紫外线等具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广.高度透明性及自由染色性 H.D.T.高，耐疲劳性佳，耐候性佳，电气特性优，无味无臭对人体无害符合卫生安全
，成形收缩率低、尺寸安定性良好 . PC是一种非晶体工程材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口冲击强度非常高

PC??????

PC?????????????????????90%???
?????????????