

美国US蓄电池US2200XC2 动力型6v232AH自动加水电瓶

产品名称	美国US蓄电池US2200XC2 动力型6v232AH自动加水电瓶
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:US 型号:US2200XC2 产地:美国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

美国US蓄电池US2200XC2 动力型6v232AH自动加水电瓶
美国US蓄电池US2200XC2 动力型6v232AH自动加水电瓶
美国US蓄电池US2200XC2 动力型6v232AH自动加水电瓶
美国US蓄电池US2200XC2 动力型6v232AH自动加水电瓶
美国US蓄电池US2200XC2 动力型6v232AH自动加水电瓶
美国US蓄电池US2200XC2 动力型6v232AH自动加水电瓶

蓄电池容量的检查，一般通用的方法是断开市电，但有些重要部门不宜采用，万一在蓄电池检查期间市电停电，将造成在线设备停运。为克服上述检验的方法的不足，部分厂商开发了蓄电池检查单元，其检查原理是将充电器的整流器电压缓慢下降，一直降到蓄电池组正常电压以下，若这时蓄电池开始放电而且能坚持一段设定的时间，面板显示屏上指出蓄电池OK；若蓄电池这时不放电，但由于整流器仍继续向负载供电，使系统仍处于正常供电状态，后面设备工作不受任何影响，但面板显示屏上已给出蓄电池失效，应更换的信息。这项检查可以自动进行，可以事先设定；每隔多长时间检查一次；每次检查可以设定到何时自动进行；或者人工进行，只需在面板控制屏上调出检查指令即可。免维护蓄电池只是免除了以往的测比、配比、定时添加蒸馏水的工作。

蓄电池系列产品性：槽式化成保证电池达到容量,并使电池均衡性达到化。高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性。，内置国内防爆虑酸片安全阀，具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

电池充电：浮充（电压，控制电流）使用：充电电压13.56-13.8v，电流不得大于1.7；25 时，电池浮充电流整到小于2ma/ah；

循环使用（充饱即停，放完电即充）：充电电压14.1-14.7v/，电流不大于2.1a；注意：电池不可在密闭或高温环境中使用，远离火源！注：当环境温度低于20 或高于30 时，需对电池充电电压进行调整，标

准为18mv/ 。