

广电网络光缆接头盒厂家

产品名称	广电网络光缆接头盒厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

广电网络光缆接头盒厂家光缆接头盒是通俗的叫法，学名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、广电网络光缆接头盒厂家光缆接头包和炮筒。属于机械压力密封接头系统，是相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护装置。广电网络光缆接头盒厂家主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。

广电网络光缆接头盒厂家箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，广电网络光缆接头盒厂家终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便。

广泛用于通信、网络系统，CA

TV有线电视、光缆网络系统等等。右侧为二进二出接头盒；

用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配，是用户234567890-接入点常用设备之一，主要完成配线光缆与线光缆在室外的连接作用，并可根据FTTX接入需要安装盒式或筒式光分路器。

产品特性

- 产品的箱体采用工程塑料。
- 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
- 产品具有多次复用和扩容功能。

技术特性：

- 尺寸：高度430mm 内径 135mm 大外径 210mm
- 入缆孔颈： 20mm
- 单盘芯数：12/24
- 大熔纤盘：小容量4芯大容量144芯.
- 拉伸密封性：2000N轴向拉力，不漏气。
- 耐电压强度：15KV(DC)。
- 拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。

· 冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量 $16\text{N}\cdot\text{m}$ （牛顿*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。

· 其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。

接头分类：

按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；

根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型；

按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；

按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。

1.需要时，光缆接头盒还应具有防白蚁的性能。

2.具有恢复光缆护套的完整性和光缆加强构件的机械连续性的性能。

3.提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开的功能。

4.具有使光纤接头免受环境影响的性能。

5.提供光纤接头的安放和余留光纤存储的功能。

能要求:光纤接头经过接头盒保护后，应能免遭潮气的侵蚀，不应增加保护前的光纤接头衰减，以及符合以下要求：

光学性能:光缆接头盒内的余留光纤盘绕在光纤安放装置内，在光缆接头盒安装使用的操作中，光纤接头应无明显附加衰减。