

PC 日本三菱工程 HL-8000 阻燃 高流动 通用级 音响用品应用

产品名称	PC 日本三菱工程 HL-8000 阻燃 高流动 通用级 音响用品应用
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	材料用途:电器外壳 开关 支架 汽车部件 加工方法:注射成型 材料特性:耐溶剂 耐化学 耐汽油 易脱模
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

热性能：在通用塑料中，PC的耐热性还算是较好的，其分解温度在300 以上，长期工作温度可高达120 ；同时它具有良好的耐寒性、脆化温度低至-100 ；其长期使用温度范围是-60 ~ 120 。电能性：PC的分子极性小、玻璃化转变温度高、吸水性低，因此具有优良的电绝缘

5.G-988:??1-2mm?????15?????????5-6????????????????????????????????????4??[2]

?????

???????

????? ??????

1????

a???????—?????

b???????—???????

c????????????????—?????

??

b?????—???????

3????????

a????????—???????

b????????—???????

性能，接近或相当于向来被认为电绝缘性能优良的PET。PC的电绝缘性与温度、湿度、电场频率和制品厚度密切相关。