

中石油(LDPE薄膜级2426F)

产品名称	中石油(LDPE薄膜级2426F)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PE型号:2426F 产地:中石油 用途:适于生产重包装膜
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

中石油(LDPE薄膜级2426F)

LDPE成型性能:

- 1.结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性好,流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形.
- 2.收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统.
- 3.加热时间不宜过长,否则会发生分解,灼伤.
- 4.软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模.
- 5.可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂.

即高压低密度聚乙烯(LDPE)、[???????](#)(HDPE)和[?????????](#)(LLDPE)。薄膜是其主要加工产品,其次是片材和涂层、瓶、罐、桶等中空容器及其它各种注塑和吹塑制品、管材和电线、电缆的绝缘和护套等。主要用于包装、农业和交通等部门。

市售高密度聚乙烯(HDPE),密度0.945~0.96克/立方厘米,熔点125~137 ;

线性低密度PE(LLDPE),密度0.925克/立方厘米,熔点120~125 ;

高压低密度PE(HP-LDPE),密度0.918克/立方厘米,熔点105~115 .

LDPE	韩国LG	MB9500
LDPE	卡塔尔石化	FD0274
LDPE	新加坡聚烯烃	G810-S
LDPE	沙特埃克森美孚	100AC
LDPE	卡塔尔石化	LA0710
LDPE	日本宇部	C180
LDPE	中石化茂名	825 000
LDPE	台湾亚聚	C7100
LDPE	台湾台聚	NA208
LDPE	泰国PTT化学	LD2426K
LDPE	中石化燕山	LD608
LDPE	惠州中海壳牌	2420F
LDPE	台湾台聚	NA248A
LDPE	马来PETLIN	N125Y