

核桃壳厂家|核桃壳价格|核桃壳粉

产品名称	核桃壳厂家 核桃壳价格 核桃壳粉
公司名称	灵寿县鑫隆矿产品加工厂
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:鑫隆 颜色:棕黄 产地:石家庄
公司地址	灵寿县燕川乡南岸村
联系电话	15032752698

产品详情

灵寿县鑫隆矿产品加工厂专业供应优质核桃壳滤料【精细过滤】专用核桃壳、核桃壳滤料

产品品牌：鑫隆滤料类型：果壳适用对象：水

用途：油水分离类型：高效

密度：1000 g/cm³

核桃壳滤料【精细过滤】专用核桃壳【滤速高】核桃壳滤料，延安地区石油开采用核桃壳滤料，榆林地区油田转用核桃壳滤料，吴起县油田用各种天河核桃壳滤料，取材于优质厚皮山核桃壳，适用于油田、石油炼化企业的水处理，具有硬度高、耐磨损、抗压性好、吸附载污能力强等优点，可直接采用滤前反冲洗，对含油污水处理效果显著。主要技术指标 检测项目 测试数据 检测项目 测试数据 油去除率 90-96% 反洗强度 25m³/m².h 悬浮物去除率 95-98% 水冲洗压力 0.32mpa 滤速 20-25m/h 维护方式 每年补充5-10% 密度 1.26g/cm³ 堆密度 0.85g/cm³

改性纤维球去除油及杂质的机理为：直接拦截、惯性拦截和电化吸附。滤前水质含油 15mg/L，悬浮物 10mg/L；滤后水质含油 5mg/L，悬浮物 2mg/L,颗料 2μm。

改性纤维球

纤维球表面经过改性处理，对油及杂质的吸附能力增强；纤维球新型结扎方式，运行时滤层空隙率沿水流方向逐渐减小，形成了比较理想的滤料上大下小的孔隙分布状态，过滤效果更好；滤速高，可达25—30m/h。滤料只需每年补充10%左右，无需更换。

改性后的纤维丝具有亲水疏油性，反洗再生性能好，是目前较理想的适合于含油污水处理的精细过滤产品。

主要技术指标

检测项目	测试数据	检测项目
油去除率	90-95%	反洗强度
悬浮物去除率	95-98%	水冲洗压力
滤速	20-25m/h	维护方式
密度	1.25g/cm ³	堆密度

核桃壳滤料是采用优质的山核桃壳作原料,经过破碎、抛光、蒸洗、药物处理,两次筛选加工而成的一种水处理滤料。核桃壳滤料具有硬度高、耐磨损、抗压性好,抗压力为23.4kgf,化学性能稳定,不在酸碱中溶解、吸附截污能力强,吸附率为27—50%,亲水性好,抗油浸等优点。