

LDPE树脂(2426H用于生产包大棚膜)

产品名称	LDPE树脂(2426H用于生产包大棚膜)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	产地:中石油PE PE型号:2426H 材料形状:塑胶颗粒
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

LDPE树脂(2426H用于生产包大棚膜)

LDPE成型性能:

- 1.结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性好,流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形.
- 2.收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统.
- 3.加热时间不宜过长,否则会发生分解,灼伤.
- 4.软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模.
- 5.可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂.

即高压低密度聚乙烯(LDPE)、[???????](#)(HDPE)和[?????????](#)(LLDPE)。薄膜是其主要加工产品,其次是片材和涂层、瓶、罐、桶等中空容器及其它各种注塑和吹塑制品、管材和电线、电缆的绝缘和护套等。主要用于包装、农业和交通等部门。

市售高密度聚乙烯(HDPE),密度0.945~0.96克/立方厘米,熔点125~137 ;

线性低密度PE(LLDPE),密度0.925克/立方厘米,熔点120~125 ;

高压低密度PE(HP-LDPE),密度0.918克/立方厘米,熔点105~115 .