

# 主动拦石网 主动防护网内网

产品名称	主动拦石网 主动防护网内网
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

## 产品详情

积极拦石网 柔性防护网内部网【实体线生产厂家】柔性防护网的部件包含：锚索，钢丝格栅小网，镀锌钢丝绳大网站，支撑点绳，手术缝合绳，钢丝绳夹，而主动防护网在零配件这种零配件的前提下还包含，立杆，拉锚绳，减压环。他们起到的作用防护作用也不一样。

积极拦石网 柔性防护网内部网主动柔性防护网一片边坡防护网的尺寸为4米\*4米。102.边坡防护网与支撑点绳中间必须留下一些间隔，随后用手术缝合绳将支持绳与边坡防护网手术缝合下去。2.竖向支撑点绳与横着支撑点绳经过锚索固定不动。大家为大家介绍一些竖向支撑点绳与横着支撑点绳有很大的区别，竖向支撑点绳的孔径一般为12mm，横着支撑点绳的孔径一般为16mm，由于横着支撑点绳费劲要更大一些。这都是国家标准sns主动柔性防护网的必备。竖向支撑点绳与横着支撑点绳交叉式的区域根据锚索固定不动下去。

锚索固定效果很好。3.不锈钢丝护栏网安装，有些边坡支护工程需要安装不锈钢丝护栏网，护栏网一般安装于边坡防护网与公路边坡中间，那样能够更好的空间狭小坠石的活动空间。主动防护网：:组装主动防护网前我们应该进行一些用心地剖析，假如剖析不全面也会导致下一步工作进度艰难。

那我们应注意那几点呢？1.护坡的削坡清除，自然削坡并不是必不可少的，可是在下文的情形下要进行削坡。组装边坡绿化别是组装柔性防护网时。施工人员会穿梭于护坡上，假如边坡存在一些滑坡体、晶石等状况，必须进行相应的削坡。假如不解决可能会引发岩层滚下来、坍塌，给主动防护网职工带来一定的风险。2)假如护坡上存在一些块头较大的滑坡体，即便短期内不容易滚下来、坍塌。

积极拦石网 柔性防护网内部网可是长期会出现坍塌的可能性。一旦坍塌将影响边坡绿化全面的防护作用与安全防护使用寿命。3尽管主动防护网的设置有非常大协调能力，但也是有一定的区域范围。如果某块地区显著的演试十分明显，固定不动锚索时与别的地方没有在允许水平线，也会导致组装不平整。因此在后面的前提下必须进行相应的削坡工作中。

组装主动防护网首先要明确锚索位置，部位正确与否关系着主动防护网的防护作用。那样怎么确定锚索位置呢？我们应该根据仪器检测得到数据信息，随后明确每一个锚索的固定点。锚索的钢筋锚固水平是不是好会直接关系到主动防护网的安全防护网实际效果。锚索一般安装于坚硬的岩石上。104.假如钢筋锚固位置在土质边坡，大家需要采用浇制方法进行固定不动。主动防护网：近期两年柔性防护网获得了广泛实行。