

# Panlite ML-1103

产品名称	Panlite ML-1103
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	品牌:日本帝人 型号:Panlite ML-1103 产地:日本
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

## 产品详情

华东地区一级代理商嘉博塑化（上海）有限公司专业销售供应帝人Panlite PC ML-1103原厂\*\*江浙沪一级代理,品种齐全,诚信经营,童叟无欺,欢迎来电咨询订购。Panlite PC 帝人ML-1103光扩散专用材料;LEDs; Lighting Applications; 汽车内部零件; 照明漫射器现货供应原厂原包。

Panlite PC ML-1103帝人/PC概述:

Panlite是帝人\*在实现工业化生产的聚碳酸酯树脂。长期以来,帝人一直致力于其性能的提高和用途开发等方面的研究,并取得了众多的成果,从而使Panlite成为了公认的具有代表性的工程塑料。

Panlite在耐冲击性、耐热性、尺寸稳定性、电学特性、透明性以及卫生性能等诸多方面具有其突出的优点。现在广泛应用于电子电器、办公用品、精密机械、汽车、医疗、劳保及家庭用品等众多领域。

帝人针对未来的需求,进行着持续不断的开发研究。

Panlite是具有以下分子结构的热塑性树脂,可采用注塑、挤塑、吹塑等成型方式进行加工。

Panlite PC 帝人ML-1103江浙沪一级代理原厂\*\*/PC特性:

PC帝人Panlite的特长

耐冲击性:在塑料中具有\*的耐冲击强度值,而且其性能高于铸铝和铸铝。

使用温度范围:在低温到高温(-100 ~129 )的很宽的范围仍保持稳定的特性。

电学性能:在很宽的温度范围内具有优良的电绝缘性能。

透明性:具有塑料中稍有的透明性,适合光学及板材用途。

尺寸稳定性:具有优良的耐蠕变性能,尺寸几乎不受吸湿、温度、时间变化的影响。

阻燃性:具有优良的阻燃性,通过了UL规格Subject94的V-0、V-1、V-2、HB、5VA、5VB等级测试。

Panlite PC ML-1103光扩散原厂\*\*江浙沪一级代理/PC注塑加工条件:

(1)塑料的处理:PC的吸水率较大,加工前一定要预热干燥,纯PC干燥120 ,改性PC一般用110 温度干燥4小时以上。干燥时间不能超过10小时。一般可用对空挤出法判断干燥是否足够。再生料的使用比例可达20%。在某些情况下,可\*\*的使用再生料,实际份量要视制品的品质要求而定。再生料不能同时混合不同的色母粒,否则会严重损坏成品的性质。

(2)注塑机的选用:现在的PC制品由于成本及其它方面的原因,多用改性材料,特别是电工产品,还须增加防火性能,在阻燃的PC和其它塑料合金产品成型时,对注塑机塑化系统的要求是混合好、耐腐蚀,常规的塑化螺杆难以做到,在选购时,一定要预先说明。

(3)模具及浇口设计:常见模具温度为80~100 ,加玻纤为100~130 ,小型制品可用针形浇口,浇口深度应有\*厚部位的70%,其它浇口有环形及长方形。浇口越大越好,以减低塑料被过度剪切而造成缺陷。排气孔的深度应小于0.03~0.06mm,流道尽量短而圆。脱模斜度一般为30 ~1 °左右。

(4)熔胶温度:可用对空注射法来确定加。一般PC加工温度为270~320 ,有些工温度高低改性或低分子量PC为230~270 。

(5)注射速度:多见用偏快的注射速度成型,如打电器开关件。常见为慢速 快速成型。

(6)滞留时间:在高温下停留时间过长,物料会降质,放也CO<sub>2</sub>,变成黄色。在高温下停留时间过长,物料会降质,放也CO<sub>2</sub>,变成黄色。

(7)注意事项:有的改性PC,由于回收次数太多(分子量降低)或各种成分混炼不均,易产生深褐色液体泡。

帝人Panlite PC ML-1103原厂\*\*,由于PC材料型号多,就没有一一列出来了,如有需求请来电咨询订购。

供应Panlite PC 帝人B-4130R 碳纤维加固,30%易释放,良好的出模。汽车应用,汽车部件。

Panlite PC 帝人B-8110R 碳纤维加固,10%易释放,良好的出模。机械/机械零件,照相机应用,照相机。

Panlite PC 帝人B-8120R 碳纤维加固,20%易释放,良好的出模。机械/机械零件,照相机。

Panlite PC 帝人BN-8110R 碳纤维加固,10%良好的出模 机械/机械零件,照相机。

Panlite PC 帝人BN-8120R 碳纤维加固,20%良好的出模 机械/机械零件,照相机。

Panlite PC 帝人BN-8130R 易释放,良好的出模。 机械/机械零件,照相机。

Panlite PC 帝人E-8175 硬度高,电磁屏蔽电磁干扰 机械/机械零件,照相机。

Panlite PC 帝人EN-8515N 硬度高,电磁屏蔽电磁干扰 机械/机械零件,照相机

Panlite PC 帝人G-3310M 玻璃纤维增强,10%表面光洁度好,硬度高。 机械/机械零件,照相机。

Panlite PC 帝人AD-5503 高耐热性,良好的耐化学性,耐化学品性,良好的流动。 镜片,镜头。

Panlite PC 帝人AM-1800 高耐热性,良好的耐化学性,耐化学品性,良好的流动。 汽车应用,汽车部门。

Panlite PC 帝人B-4110R

碳纤维加固,10%无溴含量,良好的脱模剂,易释放,良好的出模。 汽车应用,汽车部门。

Panlite PC 帝人B-4120R 碳纤维加固,20%易释放,良好的出模。 汽车应用,汽车部门。 PC 帝人G-3320M 玻璃纤维增强,20%高刚度, 机械/机械零件,照相机。

Panlite PC 帝人G-3330M 玻璃纤维增强,30%硬度高。 机械/机械零件,照相机。

Panlite PC 帝人G-3140H 玻璃纤维增强,10%硬度高。 机械/机械零件,照相机。

Panlite PC 帝人G-3410R 玻璃纤维增强,10%易释放,良好的出模 机械/机械零件。

Panlite PC 帝人G-3415R 玻璃纤维增强,15良好的出模。 机械/机械零件,外壳,房屋,电动工具,工具。

Panlite PC 帝人G-3420H 玻璃纤维增强,20%高刚度 机械/机械零件,外壳,房屋,电动工具,工具。

Panlite PC 帝人G-3430R 玻璃纤维增强,30%易释放,良好的出模。 机械/机械零件。

Panlite PC 帝人G-3110PH 玻璃纤维增强,10%表面光洁度好。 工程机械配件,壳体,

Panlite PC 帝人GN-3410R 玻璃纤维增强,10%良好的出模。 机械/机械零件。

Panlite PC 帝人GN-3420R 玻璃纤维增强,20%易释放,良好的出模。 机械/机械零件。

Panlite PC 帝人GN-3430R 玻璃纤维增强,30%易释放,良好的出模。 机械/机械零件。

Panlite PC 帝人GN-3620L 玻璃纤维增强,20%易释放,良好的出模。 机械/机械零件。

Panlite PC 帝人GN-3630L 玻璃纤维增强,30%良好的出模。 机械/机械零件。

Panlite PC 帝人GS-3410 玻璃纤维增强,10% 机械/机械零件。

Panlite PC 帝人GS-3420 玻璃纤维增强,20%良好的耐磨性,耐磨,硬度高,机械/机械零件。

Panlite PC 帝人帝人GS-3430 玻璃纤维增强,30%良好的耐磨性,耐磨,硬度高,机械/机械零件。

Panlite PC 帝人GV-3410R 玻璃纤维增强,10%易释放,良好的出模。 机械/机械零件。

Panlite PC 帝人GV-3420R 玻璃纤维增强,20%易释放,良好的出模。 机械/机械零件。

Panlite PC 帝人GV-3420R 玻璃纤维增强,30%易释放,良好的出模。 机械/机械零件。

我司所销售服务范围广，

江苏省：无锡市 常州市 扬州市 徐州市 苏州市 连云港 盐城市 淮安市 宿迁市 镇江市 南通市 泰州市；

浙江省：余姚市 绍兴市 温州市 湖州市 嘉兴市 台州市 金华市 舟山市 衢州市 丽水市；

安徽省：合肥市 芜湖市 亳州市 马鞍山 池州市 淮南市 淮北市 蚌埠市 巢湖市 安庆市 宿州市 宣城市 滁州市 黄山市 六安市 阜阳市 铜陵市；

福建省：福州市 泉州市 漳州市 南平市 三明市 龙岩市 莆田市 宁德市；

山东省：潍坊市 淄博市 威海市 枣庄市 泰安市 临沂市 东营市 济宁市 烟台市 菏泽市 日照市 德州市 聊城市 滨州市 莱芜市,国内我司均可送货到厂或自提！