

激光功率： <1mW，II级激光
激光线长： 711mm（1.9m距离时）
控制方式： 摇臂式开关
工作时间： 22 时可连续工作25小时
电池型号： 两节AAA碱性电池
工作温度： +9 /+43
储存温度： -20 /+60
安装方式： 磁性吸附式
重量： 483g
外形尺寸： 33x33x203mm
材质： 铝，人造金刚砂涂层

KX-2550R激光接收器

266g

储藏手提箱

黑色高密度聚乙烯

内衬： 泡沫塑料

总重量： 1.20kg

KX-2550???????? ??????

- 1、美国赛弗特（Seiffert Industrial Inc.）公司生产，；
- 2、减少震动和噪音，延长皮带及皮带轮寿命，
- 3、节省能源，减少停机检修时间，减少震动和噪声，延长皮带及皮带轮的寿命；
- 4、无需培训操作简单方便，通过刻度线观察角度、平行度的偏差情况；
- 5、与传统皮带轮校准方法相比，精度更高，效果更好；
- 6、采用磁性基座吸附在带轮上，可对各种皮带轮进行对中校准，本型号可测量的皮带轮间距为1.9m。

宁波华盈机电科技有限公司生产各类轴承加热器,齿轮联轴器加热器,电机壳加热器,轴承安装拆卸工具,偶合器拉马,液压拉马,轴承起拔器,千斤顶,弯管机,测振仪,设备点检仪,振动分析仪,轴承故障检测仪,电机故障检测仪,现场动平衡仪,激光对中仪,皮带轮对中仪,法兰激光测平仪,激光几何测量系统,测厚仪,超声波探伤仪,皮带张力计,频闪仪,电火花检测仪,燃气泄漏检测仪,气体检测仪,管道测漏仪,电子听漏仪,漏水相关仪,管线探测仪,管线探地雷达,流量计,热像仪,SKF仪器工具等。

??Seiffert KX-2550??????????????