

喷淋清洗剂SMT-SC

产品名称	喷淋清洗剂SMT-SC
公司名称	苏美特金属工艺制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天元东路228号
联系电话	025-84900895 13776545735

产品详情

SMT-SC

SMT-SC是一款用于喷淋清洗的清洗剂，主要针对成本要求较高客户的选择，具有泡沫低、使用温度低、清洗能力中等等特点，能够适应普通喷淋和高压喷淋系统，安全环保无重金属、亚硝酸盐等有毒有害物质。

产品特点

- ∅ 泡沫较低，适用于普通喷淋及高压喷淋系统。
- ∅ 综合成本低，适合于对成本要求较高客户。
- ∅ 可常温使用，能够有效降低能耗。
- ∅ 具有一定的防锈作用。
- ∅ 安全环保无毒，对人无伤害。

技术参数

项目	SMT-SC	检测方法
外观	半透明至透明液体	目测

密度 (20) g/ml		1.00 ~ 1.10	ASTM D4052
pH值 (浓缩液)		7.0 ~ 9.0	GB/T 6144
清洗能力		90%	JB/T 4323.2
泡沫性		10mm	JB/T 4323.2
防锈性能	单片24h	合格	JB/T 4323.2
	叠片4h	合格	

使用方法

- ∅ 使用浓度：5%~8%
- ∅ 使用温度：常温~60 ，40 为宜。
- ∅ 清洗方法：适用于网带炉清洗机的喷淋清洗，也适用于非喷淋条件下的浸泡清洗。
- ∅ 清洗时间：3mins~5mins，根据油污的污染程度可适当延长或缩短时间。