

裙边橡胶输送带 波状挡边输送带 青岛大倾角挡边输送带

产品名称	裙边橡胶输送带 波状挡边输送带 青岛大倾角挡边输送带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	68.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

倾角挡边输送带由基带、挡边、横隔板3部分经硫化工艺制成。挡边起防止物料测滑撒落的作用，为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。大倾角挡边输送带的基带是由上覆盖胶、下覆盖胶、带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6mm；下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5mm，带芯材料承受拉力，其材料可以是棉帆布（CC）、尼龙帆布（NN）、聚酯帆布（EP）或钢绳芯（ST）。为了增加基带的横行刚性，在芯体上下添加特殊加强层，称横向刚性层。基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合GB7984-2001的标准规定。产品特点(大倾角波状挡边输送带)：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

， 青岛海顺德橡胶有限公司生产的橡胶产品多样化，主要包括：棉帆布输送带、尼龙输送带、聚酯输送带，钢丝绳芯输送带，斗提机钢丝绳提升带，大倾角波状挡边输送带，电子称裙边带，花纹输送带，抽油机专用皮带，耐高温800度以内金属网芯输送带，耐灼烧钢网带，各种特殊要求的耐寒、耐高温、耐烧灼、耐酸碱、耐油、抗撕裂、阻燃、难燃橡胶输送带，橡胶垫板以及钢丝绳胶带专用合金接头夹具等输送带专用配件。产品广销于国内冶金、煤炭、水泥、交通、电力、建材、化工、输送机械行业。