

# 常州有机废气净化塔das-7 定制设备

产品名称	常州有机废气净化塔das-7 定制设备
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号(注册地址)
联系电话	13585452000 13585452000

## 产品详情

养殖业空气净化装置,可采用化学净化法或生物净化法,对臭气进行有组织、水洗净化处理。针对不同区域的养殖场所,提供量身定制化服务。

猪场除臭系统有除臭滤块、循环喷淋、循环水处理、智能控制等多装置组成,氨气去除率达70%~90%,硫化氢等臭气去除率可达50%~80%,粉尘去除率达到45~80%。

除臭设备均采用模块化设计,可以在现场快速安装,更重要的是除臭系统与前端空气过滤系统高度契合匹配,形成统一完善的给排风解决方案。

待处理气体在通过除臭系统滤料的过程中,其中的异味分子扩散到滤料表面形成的生物膜上,微生物把异味分子氧化分解,从而消除臭气污染。

喷淋塔作为环保废气处理的一种处理设备而存在,根据工作原理分为循环水喷淋塔,碱液喷淋塔,酸液喷淋塔(别名:酸洗塔)。根据塔体材质分为玻璃钢喷淋塔、pp喷淋塔、不锈钢喷淋塔。根据废气性质不一样选择合理的喷淋材质和喷淋工艺。

废气处理塔,1)喷淋塔、水洗废气塔、洗涤塔、酸雾处理塔,它的主要功能是通过冲洗降低废气浓度,通过加药系统,让废气进入填料层,对酸碱废气起到中和作用,是废气预前处理降低浓度的常用设备。

活性炭吸附设备,企业常用的有活性炭吸附箱,通过废气塔的预前处理,进入到活性炭吸附箱,活性炭对于VOCS废气分子颗粒有很好的吸附作用,能够起到净化废气的效果。

等离子废气处理设备,该设备是UV光解之后的新一代废气除臭设备,主要原理是通过产生强电磁场,释放臭氧,从而分解恶臭气体,达到除臭和除油烟的良好效果,它比UV光解更安全,使用效果更理想。

气除臭活性炭一体机，一般使用UV光解废气处理设备跟活性炭吸附箱连成一体，或者使用等离子废气处理设备跟活性炭吸附箱的合体，通过前期的除臭和清除油烟后，再把净化出来的气体进入到活性炭吸附箱进行过滤净化，使废气处理干净，如果企业的废气浓度不高，处理废气量也不是非常大，可以用废气塔+废气除臭活性炭一体机这种工艺组合进行废气净化，具体让出来的气体数据来判断是否达到排放的标准。如果还没达到理

想状态即后面还需要采用添加工艺进行处理。