

弹性胶钉机，是一种特别为小五金、玩具、厨具、家居用品等产品而设计的包装辅助设备。

产品名称	弹性胶钉机，是一种特别为小五金、玩具、厨具、家居用品等产品而设计的包装辅助设备。
公司名称	深圳讯科标准技术服务有限公司业务推广部
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层
联系电话	19168505613 19168505613

产品详情

性能和特点性能

* 可调针距式范围:10 mm-150mm弹性胶钉机组成部分

* 驱动方式:气动驱动，*用电

* 工作气压:0.3-0.8 Mpa

* 循环速度:0.5 S

* 机针直径:2 mm

* 适配包装耗材:弹性胶针

特点

弹性胶钉机特别为包装玩具、小五金工具和厨房用具等产品而设计;也可适用于袜类、家居用品、食品、首饰、宠物用品、园艺、线缆及其它特殊包装用途。

* 弹性胶钉的机针可与多种背卡材料配合使用，其设计*贴合产品，也*富有变化，有利于提升*形象，*重要的是令*和产品脱颖而出。

*气动驱动，*用电、不会发热、*胶水。可作为包装设备单独使用，也可轻松集成到自动化包装流水线中。

*可以替代吸塑、抽真空和插卡吸塑、金属扣件、封口带和尼龙扎带等传统包装，大限度地减少使用包装材料，减轻99%的包装材料重量。*环保、*安全、也*美观。

* 替代费时的手工操作，省时省力，只需0.5秒钟即可固定好一个位置，显着提高生产效率

* 柔韧的配套弹性胶钉是由环保TPU聚氨酯材料制成，属于绿色可回收的包装耗材。可以被拉长，大大提高包装工序的灵活性并提供*合适的效果。胶钉强韧、结实、**、方便快捷并且*去除，便于顾客触摸产品。

* 弹性胶钉每卷10,000个，减少更换次数，提高工作效率。

操作方法

1:接通设备气源(需配置迷你气泵)。

2:装上弹性胶针，把胶针送入导料齿轮上。

3:调好针距，对准产品，轻松拉下机头。

4:双针跨过产品，穿过纸卡。

5. 按下手柄按钮，胶针自动切断后从针孔滑下穿过纸卡。

6:双针弹起，完成。

注意事项

1: 气压应该在0.35-0.8Mpa之间，气压太高或太低都不利于弹性胶钉机工作。

2:机器工作过程中，不要将手放置于机头下，以免误伤。

3:机器长期工作时应该定期保养:清理杂物，及时更换易损件机针及*针。

4:机器长期放置时，应在放置前加注润滑油，放置干燥处。

包装效果

弹性胶钉系统，能够完成背卡包装。包装效果美观大方，胶钉于背卡材料背面处形成T型(单针)或者马蹄型(双针)，将产品与背卡材料紧紧扣住，完成产品的捆绑包装作用。

弹性胶钉机包装产品效果