

# 吴江地磅（吴江地磅厂家）

产品名称	吴江地磅（吴江地磅厂家）
公司名称	上海衡高远称重设备有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	型号:SCS 产地:上海 品牌:高远
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城西路2511号6幢6层
联系电话	18994595799 18994595799

## 产品详情

吴江地磅（吴江地磅厂家）

高远称重！您身边的称重专家！1-24米大小型电子地磅生产销售、批发维修

型号：SCS

量程：10t ~ 200t

准确度等级：III级

长度：4m、5m、6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

宽度：2m 2.2m 2.5m 3m 3.2m 3.4m

地磅结构设计：采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料精，刚性强。

主要特点：承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。

主要用途：主要用于地磅的主结构，使用寿命长，作为制造地磅的主要型钢，在国内外广泛采用的都是U型钢。

地磅加工工艺：焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。表面防腐处理、简洁、美观采用抛丸处理，清楚表面锈蚀，提高油漆附着力比喷砂处理除锈更彻底，除锈效果大大优于喷砂。底漆采取富锌底漆，避免采用红丹底漆消极防腐原理，采用有效的锌比铁先置换反应的原理保护秤体。防锈效果好。面漆采取聚胺脂树脂面漆连接零件不露出台面美观简洁

功能特点：

- 1、传输距离可以达到100米以上，受射频等干扰机会小，信号传输稳定
- 2、超高强度U形钢结构秤台，抛丸防腐处理、坚固耐用
- 3、维护简便费用低
- 4、零点跟踪、自诊断、时钟、数据断电保护
- 5、超载、欠载等状态提示
- 6、数字显示毛重、净重、皮重
- 7、数据管理方便
- 8、系统可接打印机，大屏幕，以适应不同的使用要求
- 9、可配接软件，与电脑联机组成电脑管理系统

安装形式有无基坑和浅基坑两种方式

地磅使用方法：

- 1.使用之前司秤人员应清除承重台上的杂物，如有相碰或卡死必须排除使其摆动灵活。
- 2.调整空秤平衡，使计量杠杆摆动均匀。
- 3.每次秤量不得超过秤量和小于秤量二十分之一的重物。
- 4.车辆或货物进出，要关闭视准器上的制动器。
- 5.严禁开快车到台板上进行紧急刹车，车辆停稳后先移动大游砣到估计重量位置，再开制动器，移动大小游砣调整平衡，关闭制动器进行读数记录。
- 6.多次秤量后应检查空秤平衡状态，若不平衡应及时调整平衡。
- 7.注意检定日期和有效使用期，没有检定或超过有效使用期应向计量部门申请重新检定方可使用。

仪表部分：

- 1、称重显示器、打印机、计算机的外观保持干净整洁。
- 2、经常检查各接线是否松动、断裂，接地线是否牢靠。
- 3、保持接线盒干燥清洁，盒内干燥剂定期烘干更换。盒内如有水滴，可用电吹风烘干。
- 4、仪表在毛重状态下，空秤时，如果发现零光标不亮，称量前应清零。

- 5、电子地磅定期由法制计量管理部门检定。
- 6、下班时，切断称重显示器和其他电器的电源。
- 7、突然断电，仪表需5分钟后再开机。
- 8、禁止在秤台上进行电弧焊操作。
- 9、经常清扫秤台台面，秤台四周间隙及底部不得卡有石子煤块等异物。
- 10、下班停机必须切断电源，秤台台面不得长时间停留车辆或货物。
- 11、司磅员经培训后持证上岗操作。
- 12、严禁私自打开称重显示仪表设施，如有问题，请及时与相关供应商技术部门联络。