

屏通触摸屏4.3彩色64K彩色TFT触控屏PT043-1 2

产品名称	屏通触摸屏4.3彩色64K彩色TFT触控屏PT043-1 2
公司名称	东莞市易维自动化设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市南城区莞太大道新基路段183号402B
联系电话	086-076922324869 18046981961

产品详情

屏通触摸屏4.3彩色64K彩色TFT触控屏PT043-1 2 4 6

加工定制：否

显示器尺寸：4.3（寸）

分辨率：480x272

输入方式：键盘输入

面板防护等级：符合NEMA4, IP65F 产品认证：CE，FCC

品牌：屏通

显示器类型：全彩TFT触控屏

处理器：32位RISC SOC

集成图形加速器

输入电压：DC20V ~ DC28V（V）

型号：PT043-1/2/4/6

显示色彩：64K色

存储器：8MB

工作温度：0 ~ 50（32 ° F ~ 120 ° F）

外观尺寸

231.6 mm 宽 x 174.6 mm 高 x 42.5 mm 厚

开孔尺寸

174.5 mm 高 x 132.5 mm 宽

项目	规格
显示	
显示屏种类	全彩TFT触控屏
显示颜色	64K色
背光寿命	20,000小时以上寿命; 在常温下
背光灯管	LED
亮度(cd/m ²)	400
分辨率(像素)	480 × 272
显示尺寸	4.3" 对角线
操作方式	触控式, 4线电阻式, 正常使用最少100万次, 表面硬度4H
文字范围	6x8 ~ 96x96, Windows字型
中央处理器CPU	32位RISC SOC 集成图形加速器
程序内存	8MB
电池备份内存	128KB(可选购1MB)
系统工作内存	32MB
数据闪存盘	次型号1: 无 次型号2/4/6: 128M

接口	微型SD卡插槽	次型号1：无 次型号2/4/6：有
	USB接口	1主，1客
	串行接口	COM1：RS232/422/485 COM2：可选购 A：RS422/485，B：RS232(有RTS和CTS) COM3:RS232
	网络接口	次型号1/2：无 次型号4/6：有(10/100M)
	音频接口	次型号1/2/4：无 次型号6：有
	CAN总线接口	次型号1/2/4：无 次型号6：有
	面板带按键	5个按键
电源	输入电源	DC20V ~ DC28V
	消耗功率	13W
环境	操作温度	0 ~ 50 (32 ° F ~ 120 ° F)
	相对湿度	10% ~ 90% RH，0 ~ 50，未结露
	耐震动(操作时)	10 ~ 55Hz(X,Y,Z各轴，1G，30分钟震动测试)
	MIE	FCC Part 15 Class A
	CE	符合EN55022，EN61000-4-2，EN61000-4-3，EN61000-4-8
	前面板防水设计	符合NEMA4, IP65F

冷却方式

自然冷却

结
构

外观尺寸(宽 × 高 × 深)

130.0x106.0x39.0

开孔尺寸(宽 × 高)

118.5 × 92.5;

净重(K.G)

0.35kg