

# 专业代理屏通人机面 屏摸屏 5.6寸 彩色64K色TFT触控

产品名称	专业代理屏通人机面 屏摸屏 5.6寸 彩色64K色TFT触控
公司名称	东莞市易维自动化设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市南城區莞太大道新基路段183号402B
联系电话	086-076922324869 18046981961

## 产品详情

加工定制：否	品牌：屏通	型号：PL056-AST
显示器尺寸：5.6（寸）	显示器类型：彩色TFT触控屏	显示色彩：62K色
分辨率：320x234	处理器：中央RISC 32位 SOC	存储器：8MB
输入方式：键盘输入	输入电压：DC20V ~ DC28V（V）	工作温度：0 ~ 50（32 ° F ~ 120 ° F）
面板防护等级：NEMA4, IP65F	产品认证：CE，FCC	

<a href="#">特点</a>	<a href="#">规格</a>	<a href="#">尺寸</a>	<a href="#">订购信息</a>
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

项目

规格

显  
示

显示屏种类

彩色TFT触控屏

显示颜色

64K色

背光模组

LED背灯(50,000小时以上寿命;在常温下)

	背光灯管	LED × 1
	亮度(cd/m <sup>2</sup> )	200
	分辨率(像素)	320 × 234
	显示尺寸	5.6"对角线
	操作方式	触控式,4线电阻式,正常使用最少100万次,表面硬度4H
	文字范围	6x8 ~ 96x96,Windows字型
	中央处理器CPU	RISC 32位 SOC
	程序内存	8MB
	电池备份内存	无
	系统工作内存	32MB
接口	通讯接口	COM1 (RS232) , COM2 (422/485)
	网络接口	无
	USB接口	无
	扩充卡	可选购(辅助IO , Profibus...)
	打印接口	可选购
	CF卡	无
	电气特性	输入电源

	消耗功率	10W
环 境	操作温度	0 ~ 50 (32 ° F ~ 120 ° F)
	相对湿度	10% ~ 90% RH , 0 ~ 50 , 未结露
	耐震动(操作时)	10 ~ 55Hz(X,Y,Z各轴 , 1G , 30分钟震动测试)
	EMI	FCC Part 15 Class A
	CE	EN55022 , EN61000-4-2 , EN61000-4-3 , EN61000-4-8
	前面板防水设计	NEMA4, IP65F
	冷却方式	自然冷却
结 构	外观尺寸(宽 × 高 × 深)	186.0mm × 145.4mm × 45.0mm
	开孔尺寸(宽 × 高)	174.5mm × 132.5mm
	净重(K.G)	0.5kg
	安规认证	CE , FCC