

温州市a级防火岩棉厂家

产品名称	温州市a级防火岩棉厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉保温板是用石灰岩以及其它*铁矿石等为原料，岩棉保温板经高温熔融成纤，添加适量粘接剂，干固生产加工而制成的。岩棉保温板产品应用于机械设备、工程建筑、船舶的隔热、隔音降噪等。2002年引入新科技自动式岩棉平板电脑生产流水线一条，每年产量12500m³，岩棉保温板广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建筑等领域。该产品施工及组装便捷、环保节能**明显，具有较高的性价比。船舶和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具有较好的防水特性。船舶岩棉保温板用以船舶的墙体保温和防火隔断；憎水岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的使用场所。建筑用岩棉板具有良好的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪；工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。适用电力工程，原油，冶金工业，船舶行业的保温管道和隔热保温，特别是在对于小口直管道安装便捷快速。防潮岩棉管具备防水、排温、憎水的功能，尤其适合在雨水多，潮湿的环境下应用，吸湿率5%下列，憎水率98%之上。船舶防火岩棉板和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具有较好的防水特性。船舶岩棉保温板用以船舶的墙体保温和防火隔断；憎水岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的使用场所。建筑用岩棉板具有良好的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪；工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。防水岩棉板在制造中加入防潮添加物，使产品有良好的防水阻燃性能，主要运用于船只，和建筑对防水、防火安全有一定要求的场所。防水岩棉板憎水率超过98%，吸湿率低于5%。

常见问题：1.需要注意防水防雨，不可以在雨天工程施工。2.用以隔冷必定要在加防水层，在气温低的情况下，用不含树脂的岩棉板开展隔热，其防水层也必须是阻燃的3.当环境温度*过一定温度，例如：200时，隔热保温必不可少加合适的护管，这样才不会使岩棉板厚度和密度发生转变。4.相关大直径友谊壁机器设备用岩棉板制成品隔热保温，追逐200 时,一定要切记岩棉板生产厂家的嘱咐：加外墙保温钉，(间隔400mm上下)护管要紧贴着。5.需隔热保温的机器、外墙保温钉及其管路为有利于防腐蚀，可包容适当镀层。此外应没有泄露的区域。这可以做到*良好的效果。6.岩棉保温板制成品在户外隔热保温的情形下会受磨损应宜金属材料或塑料，随后注意接头地区，接缝处的密封，需要的时候加胶原纤维封口，包装层层叠部分不低于100mm7.当隔热保温目标呈90度摆放，且有一定的相对高度时，岩棉保

温板的隔热层必定需有卡簧或支撑环，间隔一定不要超过3米，防止隔热保温材料在抖动时向下移动。8. 为了能够达到热损掉个人目标，岩棉保温板和毡的连接头一定要对接严实，若是有双层隔热保温时每个十字接缝处必须交错起来，避免组成变形，在保温时**杜绝热桥。

汇总防火岩棉板的十二条特性如下所示：、具备抗压强度和**性：传统式的化学保温材料，尽管可以达到隔热保温实际效果，但是其抗压强度和**特性却一直无法符合要求，轻巧岩棉保温板能解决这一问题，具有较好的抗拉强度：在相对密度为350kg/m³时，7天抗拉强度为6kg/cm²，28天9kg/cm²，是一般保温隔热材料的代替品。