

皮带中部取样器

产品名称	皮带中部取样器
公司名称	襄阳凯利华机电有限责任公司
价格	8888.00/套
规格参数	
公司地址	湖北省襄樊市襄城区芙蓉路16号
联系电话	0710-3605863 15997233246

产品详情

一、概述

我公司生产的皮带中部取样机是在输送皮带的中部截取全断面子样的设备。主要由机架、溜料槽、机罩、减速电机、取样头、控制箱等几部分组成。取样头的顶部设有耐磨橡胶板，能够使取样头尽可能和皮带密合而不破坏皮带，保证皮带底部的细碎物料能够取出，真实反映物料的物性。

二、技术参数

电机型号： YEJ100L2-4

功率： 3KW

额定电流： 6.8A

工作电压： 380V , 50Hz

减速机型号： BWD3-23-3

取样时间： 0.3秒 ,

设备重量： 1000kg

设备外形尺寸： 2100 × 1810 × 2200(mm)

三、设备的操作

中部取样机整机操作分为手动操作和自动操作两种

1、手动操作

按下取样机启动按钮，取样机会旋转一次，停在预定位置。

2、自动操作

自动操作在电气元件控制下进行：

取样机接收到指令后自动运行，旋转一次，从料面上截取一个子样。整个自动操作过程结束，系统等待下一个信号。取样时间1-9999s可调,间隔设定后的时间再次进行一个自动取样动作，直到取样量满足要求。

四、设备的维护

1、取样机每周要清扫两次，检查溜槽内有无杂物。

2、减速机三个月更换一次齿轮油。

3、轴承三个月加一次润滑油。

4、接近开关每月检查一次有无松动或失控现象。每周应清理一次接近开关表面的积尘，过厚的积尘可能造成取样头失控（出现连续取料，无法停止的现象）。

5、设备螺栓每两个月检查一次有无松动的，有松动的及时拧紧。

6、设备严禁超负荷运行。

五、常见故障的排除

1、检查接近开关是否正常。

2、检查接线头是否松动。

3、检查减速机是否缺油。

4、检查电动机是否正常。

六、安全要求

- 1、设备现场要有明显警示标志。
- 2、设备运行时，请不要靠近。
- 3、设备的检查、维修应先断开电源。

七、易损标准件明细表

序号	名称	型号	产
1	佳迈减速机	BWD3-23-3	上海
2	电动机	YEJ100L2-4	浙江
3	轴承	22312C	哈尔滨
4	接近开关	XS1-30BLFAL2	施耐德

公司的宗旨是“以市场为导向，产品为基础，科技为支撑，全面提升公司的综合能力”。公司的经营方针是“质量第一，诚信为本”。以高质量的产品服务于社会。

欢迎使用我公司的产品，并对我公司产品提出宝贵意见和建议。如果您在

检测设备方面有更好的创新、改进方案和设想，我公司愿与您精诚合作、共创辉煌，把您的设想变成产品，把您的理想变成现实。

欢迎您来我公司参观考察、指导工作。

公司地址：湖北省襄阳市襄城区芙蓉路16号

联系人：陆海峰15997233246

<http://www.xykl.jqw.com>

