

重锤式镀锌板风机 工业推拉式负压风机

产品名称	重锤式镀锌板风机 工业推拉式负压风机
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	517.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

镀锌板风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，任何通风不良问题均可改善的机械，合理布置降温换气效果可达90%以上，使用负压风机之后，可以让空气动起来，每小时[换气次数](#)能够达到60~120次，可以给你创造一个通风流畅、空气清新、良好舒适的工作环境，彻底改善室内闷热、异味、乌烟、秽气等问题。

降温原理

- 1、换气降温:由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温高于室外。负压风机能将室内热气迅速排出，让室温和外界温度持平，不至于车间内温度升高。
- 2、空气流动带走人体热量，空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量，从而让人体感觉凉爽，和自然风一样凉爽。重锤式镀锌板风机 工业推拉式负压风机
- 3、负压风机只有通风降温的作用，没有制冷的功能，凉爽是人体的感觉。负压风机能降多少温度的说法是无知的。
- 4、和水帘配合使用，在夏季炎热的时候可将车间内温度控制在28摄氏度以内。但人体的凉爽感觉可与空调相比，稍长时间对着水帘的人会感觉冷而受不了。

养殖风机安装流程中安装中工作：

1、应注意出风机风口对面 2.5 -3M 内不能有太大的障碍物且必须风机的水平位置，调整到风机与地基平面水平稳固，安装后电机不可有倾斜现象。

2、线路电压必须与电动机上额定电压相符。重锤式镀锌板风机 工业推拉式负压风机

3、电机非接线部分不可以随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，穿入引线接到端子上，接好后，盖上盖拧紧螺钉使其间隙小于0.2MM。原则上380V的电线必须走暗槽或者套管，安全一，同时方便顺利通过消防检查。

4、检查各传动部件是否相碰，紧固将是否牢固。

在炎热天气下，由于热传导、热辐射、未采取降温措施的室内温度要高于外界10C-20C，生产活动无法正常进行。一些工厂因为车间环境通风条件差，导致工人晕倒、患职业病。由于环境的局限，那些异味、有毒的气体不能很快地排出去，室内温度又高，这样就会伤害到员工的身体。采用湿帘风机的降温设备是目前经济有效的厂房降温措施。湿帘风机分别装在密闭房舍的两面山墙上。风机抽风时，造成室内负压，迫使室外未饱和的空气流经湿帘多孔湿润表面，引起水分蒸发吸取大量潜热，从而降低空气自身的温度。湿帘风机降温系统运行时，将不断地把蒸发降温后的低温空气引入室内进行降温。重锤式镀锌板风机 工业推拉式负压风机

[大棚专用镀锌板风机铁皮负压风机](#) [镀锌板风机排风扇简介](#) [车间镀锌板风机通风换气负压风机](#)
[养殖镀锌板风机除尘除臭负压风机](#) [工厂车间专用镀锌板风机负压排风机](#) [镀锌板风机养殖排风扇](#)
[铁皮板式负压风机](#) [工业大风量负压风机镀锌板风机](#) [镀锌板风机保养方法](#) [养殖负压风机镀锌板风机](#)