

# 颗粒物取样器

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 颗粒物取样器                   |
| 公司名称 | 襄阳凯利华机电有限责任公司            |
| 价格   | 888.00/套                 |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 湖北省襄樊市襄城区芙蓉路16号          |
| 联系电话 | 0710-3605863 15997233246 |

## 产品详情

### 颗粒取样器

#### 1、工作原理：

采用内螺旋取样。它不同于螺旋铰刀或刮板式取样器的形式，解决了螺旋铰刀式取样器不能取颗粒物料的问题，刮板式颗粒取样器的结构复杂，体形大，易磨损，寿命短、故障多，不宜维修。

#### HQ-K/350B

型块状取样器，适用于颗粒物料的取样之用，如水泥厂的出厂熟料、开路磨的水泥取样、块煤、矿石、铁矿石等。

取样程序可以设定成自动连续取样和自动间隔取样，取样时间和取样量可根据用户的不同要求而随时调整。工作顺序按清料、间隔、取样、间隔等循环进行，清料、间隔、取样时间均可调整，清料、间隔、取样时间调整范围均为0-9.9分。

清料是每次取样前将送料管内的残料推出,保证样品新鲜，更具有代表性。

#### 2、型号及主要技术参数

| 颗粒取样器型号 | 取样管直径(mm) | 伸进管 | 适应温度 | 减速电机 | 控制箱类型 |
|---------|-----------|-----|------|------|-------|
|---------|-----------|-----|------|------|-------|

|           |       | 内长度(mm) |        |        |      |
|-----------|-------|---------|--------|--------|------|
| HQ-K/350B | 外 110 | 230-280 | 150 以下 | 380V   | 强电控制 |
|           | 内 100 |         |        | 0.55KW |      |