

乳化油，防锈乳化油，清洗乳化油，冷却乳化油

产品名称	乳化油，防锈乳化油，清洗乳化油，冷却乳化油
公司名称	苏州百斯盾化工有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区金山工业园20号
联系电话	86-051266555780 13912790322

产品详情

防锈乳化油 L-100

产品名称：防锈乳化油

规格：乳化油

产品备注：可作润滑，冷却,冲洗用。

产品类别：防锈乳化油

1. 防锈乳化油产品性能

本产品呈棕黄色透明油状，遇水即乳化、具有冷却、润滑、防锈的性能外，更具有良好的清洗性能。

2. 防锈乳化油适用范围

本产品广泛用于轴承行业各个加工过程中，作为工艺用油。还可用于金属加工过程中作润滑，冷却，冲洗用。

3. 防锈乳化油使用方法

使用浓度3-5%，即本品3-5Kg 加自来水97-95Kg 冲释后即可使用。

4. 防锈乳化油主要技术参数指标

项目

指标

测试依据PH值为7.5-8.5

外观

棕黄色透明油状液体

目测

密度（15℃），g/cm³

0.760 ± 0.020

GB/T1800

运动粘度（40℃），mm²/s

14.0 ± 2.0

GB/T265

闪点（开口），℃ 130 GB/T 2260

水分，%

<0.03 GB/T2361

5. 防锈乳化油产品储运

本产品 在储存、装卸时，可参照SH/T0365-92进行。最高温度不应超过70℃；若长期储存，最高温度不应超过45℃。本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性，在安全、环保、使用方面同一般石油产品，不用进行特殊防护。

6. 防锈乳化油包装标准

产品净重：170Kg/桶，200L标准铁桶。