

GQQ0.1矿用烟雾传感器GQQ0.5矿用本安型烟雾传感器

产品名称	GQQ0.1矿用烟雾传感器GQQ0.5矿用本安型烟雾传感器
公司名称	山东宏中机电设备有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:宏中 型号:GQQ0.5 产地:邹城
公司地址	山东省济宁市邹城市中心店镇后屯村东旭路72号
联系电话	15865706509 13105377758

产品详情

GQQ0.1矿用烟雾传感器GQQ5烟雾传感器GQQ0.5矿用本质安全型烟雾传感器GQQ0.5矿用本安型烟雾传感器GQQ0.1, GQQ5, KGQ-1GQL5, GQG5, GQQ0.1(A), GQQ5 (D), GQL5(A), GQL0.1, GQG20, GQL32, GQG5(A), GQF0.1(B) (0.1mg/m³), GQL, GQQ7-5 适用范围 GQQ0.1, GQQ5, 适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘、性气体的场所。根据煤矿井下不同环境和位置使用安装,当传感器周围的烟雾浓度超过设定值时,传感器输出有效开关量信号。产品特点 精度高,工作稳定可靠,设定容易。

技术参数

- 1、防爆型式: 矿用本质安全型, 防爆标志为ExibI;
- 2、额定工作电压: 12VDC;
- 3、额定工作电流: 170mA;
- 4、高输入电压 U_i : 12.9VDC;
- 5、zui大输入电流 I_i : 420mA;
- 6、zui大内部电感 L_i : 0mH;
- 7、zui大内部电容 C_i : 10uF;
- 8、灵敏度: 当烟雾浓度为0.1mg/m³。时传感器动作(III级);
- 9、响应时间: 60s;
- 10、输出信号: 为开关量电平信号;
 - a)当烟雾浓度: 0.1mg/m³时, 报警指示灯常亮, 输出高电平 6V;
 - b)当烟雾浓度: 0.1mg/m³时, 报警指示灯熄灭, 输出低电平 0.5V;
- 11、电源电压波动适应性: 当输入电压在10VDC ~ 15VDC范围内波动时, 传感器应能正常工作;
- 12、环境温度: 0 ~ 40 ;
- 13、平均相对湿度: 95%;
- 14、传输距离: 100m;
- 15、连接电缆: 煤矿用移动橡套软电缆连接, 连接长度 100m
- 16、关联设备: ZP-127Z矿用自动洒水降尘装置主控箱;
- 17、烟雾传感器外形尺寸: 140 × 160(mm);
- 18、重量: 2.3kg。