

脉冲电源,高频脉冲电源,双脉冲电源,直流脉冲电源

产品名称	脉冲电源,高频脉冲电源,双脉冲电源,直流脉冲电源
公司名称	济南能华机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区舜华路以西联合财富广场1号楼1-1506-1
联系电话	86-053168684888/85235777/85235999 15169197576

产品详情

产品简介：

正向单脉冲电源是能华公司在直流电源基础上设计的新型电源，其工作原理是将直流电源加脉冲斩波形成电路而成。因此具备直流电源一切优点，还具备单向脉冲电源的优点。脉冲电源电流、电压、频率、占空比、工作时间、频率计（可选）、安分计（可选）等全数字显示精度高，声光报警。软启动、停止功能，具有过流、过压、欠压、过热、缺相、欠水、短路等自动保护功能，可靠性极高。

技术指标：

1交流输入：单相220VAC、三相380VAC

2功率因数： 0.99

3效率： 86%

4输出波形：直流（占空比时）、正向脉冲

5工作方式：稳压、稳流

6输出频率：DC ~ 40KHz（任意连续可调）

7输出占空比：0 ~ （任意连续可调）

8输出幅值：0 ~ 额定值（电流、电压分别连续可调）

9环境温度：-10 ~ 50

10冷却方式：风冷、水冷

应用范围：

微型电路、电铸、精密模具、刻蚀、半导体工业；

接插件、首饰、印刷板、镀贵金属；

镀铬、铜、锌、镍；

污水电解处理、电絮凝；

电容充电；

实验室试验；

微弧氧化；真空镀膜、磁控溅射；

离子注入；

表面特性改良；物理实验；

主要产品：

型号	输入电压	脉冲电压	脉冲电流	脉冲频率	占空比	应用行业
NHWYM12-100	AC220V	DC0-12V	0-100A	100-2000HZ	1-99%	电镀/水处理
NHWYM30-300	AC220V	DC0-30V	0-300A	500HZ-1000HZ	10-50%	电镀/水处理
NHWYM50-100	AC380V	DC0-50V	0-1000A	20KHZ-50KHZ	20-80%	脉冲电解
NHWYM75-300	AC380V	DC0-75V	0-300A	500HZ-3000HZ	10-80%	脉冲电絮凝/催化
NHWYM100-100	AC380V	DC0-100V	0-100A	100-1000HZ	1-99%	电解/电絮凝
NHWYM200-200	AC380V	DC0-200V	0-20A	300-2000HZ	1-99%	氧化/电絮凝
NHWYM400-100	AC380V	DC0-400V	0-100A	500-1500HZ	1-99%	电絮凝
NHWYM600-100	AC380V	DC0-600V	0-100A	20K-50KHZ	1-99%	真空镀膜/电絮凝
NHWYM750-100	AC380V	DC0-750V	0-10A	100-2000HZ	1-99%	微弧氧化
NHWYM1000-500	AC380V	DC0-1000V	0-5A	100HZ-500HZ	20-60%	磁控溅射/电容充电
NHWYM5000-100	AC380V	DC0-5000V	0-1A	50-500HZ	10-50%	离子注入/实验室试验
NHWY20K-100	AC380V	DC0-20KVA	0-1A	10-100HZ	30%	水处理/等离子试验