

数显直流电源，直流可调开关电源，高压可调电源

产品名称	数显直流电源，直流可调开关电源，高压可调电源
公司名称	济南能华机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区舜华路以西联合财富广场1号楼1-1506-1
联系电话	86-053168684888/85235777/85235999 15169197576

产品详情

数显直流电源，直流可调开关电源，高压可调电源 2000V可调直流电源,高压可调电源，大功率可调电源，直流开关电源，电压可调直流开关电源，恒压恒流可调开关电源60V可调直流电源-60V直流可调电源-60V数字直流电源 可调直流稳压源 可调稳压电源 可调稳压电源电路 24v直流稳压电源 1m317可调稳压电源 小型稳压电源 可调稳压电源电路图 220v稳压电源 可调交流稳压电 可调直流稳压源 可调稳压电源 可调稳压电源电路 24v直流稳压电源 1m317可调稳压电源 小型稳压电源 可调稳压电源电路图 220v稳压电源 可调交流稳压电源 可调稳压稳流电源【直流稳压电源技术参数】：

输入电压：AC220V（或380V） \pm 10% / 50Hz 输出电压：0%--100%可调输出 或 固定输出
输出电流：0%--100%可调输出 或 固定输出 电源效应： $<$ 0.3% + 10mV 负载效应： $<$ 0.1% + 10mV
周期与随机漂移： $<$ 0.1%（rms）短路保护：
输出可短路，短路时有声音报警，短路解除后可自动恢复工作 绝缘电阻：5M 相对湿度： $<$ 90%
（非凝结状态）满负荷连续工作8小时（40 环境下长期使用）环境温度：0-40
显示方式：3位半数显电压/电流表【主要用途】：1. 蓄电池充电，PCB暴光灯电源 2. 实验室、电子设备、自动测试设备 3. 电阻器、继电器、电机等电子元件老化，例行试验 4. 电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备检测 5. 其它一切需要使用直流电源的场合【产品规格】提示

- 1、以下产品型号及参数，供参考，请以实物为准，如有改动，另行通知。
- 2、我公司可以定做各种非标直流电源。
- 3、可加装0-5V,0-10V，4-20mA计算机模拟信号控制，或加装定时、计时功能。