

12平单帐篷 民政救灾帐篷 消防救援帐篷 应急帐篷 河北帐篷厂家

产品名称	12平单帐篷 民政救灾帐篷 消防救援帐篷 应急帐篷 河北帐篷厂家
公司名称	三伍九体育发展（唐山）有限公司
价格	600.00/个
规格参数	
公司地址	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦B座4层装备制造园区管委会办公楼3-075室（注册地址）
联系电话	13223167536

产品详情

12m民政部标准救灾帐篷详细介绍

一、本产品是根据民政部符合标准(MZ/T011.2-2010)救灾帐篷（12m²）标准生产。用于灾区使用。也可以供应临时用途住宿及办公使用。

二、产品参数：

1、规格：帐篷为双坡面直立墙建筑形式，两侧墙各开方形窗户(纱窗)两个，帐篷长3700mm宽 3200mm、顶高2700mm、边高1750mm,使用面积12m²；

2、材料：符合国家或行业相关标准。篷体：面料采用 333dex × 333dtex 涤纶丝 PVC 涂层牛津布，克重 350g/m²，静水压 50kpa, 防水阻燃性B须符合***，天蓝色；

3、框架：通用杆、地杆、立杆采用 25mm × 1.2mm焊接钢管，三通、四通等连接管件采用直径 28mm × 1.2mm 焊接钢管；固定桩采用30mm × 30mm × 3m角钢，含四角固定绳；

4、篷体外观质量：面料颜色为天蓝色，涂层颜色应与面料颜色一致；帐篷顶坡和墙体两侧居中印刷“应急救援”字样，墙体两侧右下方可根据用户要求印刷；本产品做防雨性能试验或使用过程中，无褪色、掉色和流淌油墨现象；

5、篷体质量要求:缝纫部位应平整，线迹顺直，针码均匀;各配件位置准确，各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、跳线、破损、返线、皱折、残留针眼、出套等现象:篷顶拼接部位的缝制针眼、定位针眼垫布针眼等部位的内表面，需用PU胶条贴膜处理；

6、篷杆制作要求:篷杆架件各焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑:篷杆及各金属件喷塑前需经去毛刺、除油、除锈处理后才能进行喷塑;颜色为乳白色，漆面应饱满、光洁、均匀牢固、不得有露底、裂纹等缺陷；

7、正常情况下使用，连续使用寿命两年以上，能在自重和8级风力荷载作用下安全使用。