

# P+F电感式传感器开关NCN4-12GM35-N0

产品名称	P+F电感式传感器开关NCN4-12GM35-N0
公司名称	上海沃美自动化科技有限公司
价格	180.00/只
规格参数	品牌:倍加福 包装:密封 型号:NCN4-12GM35-N0
公司地址	上海市嘉定区宝安公路3525弄20号302
联系电话	021-69580797 17317473352

## 产品详情

P+F电感式传感器开关NCN4-12GM35-N0

电感式传感器

温度范围扩大, 开关功能: 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 非齐平, 输出类型: 2 线, 螺纹模具: M12, 结构类型: 圆柱形, 螺纹, 系列: 圆柱形, 安全完整性级别 (SIL): SIL 2, 电压类型: DC, 设备保护级别 Ga: IECEx PTB 11.0037X, 设备保护级别 Gb: IECEx PTB 11.0037X, 设备保护级别 Da: IECEx PTB 11.0037X, 设备保护级别 Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, 设备保护级别 Mb: IECEx PTB 11.0037X, 设备保护级别 Ga: PTB 00 ATEX 2048 X, 设备保护级别 Gb: PTB 00 ATEX 2048 X, 设备保护级别 Da: PTB 00 ATEX 2048 X, 设备保护级别 Dc (tc): T ü V 20 ATEX 8524 X, 普通位置: E87056, 危险位置: E501628, 危险位置: 2020322315002255, NEPSI 认证: GYJ16.1393X, TIIS 认证: 根据要求。

开关功能 常闭 (NC)

输出类型 NAMUR

额定工作距离 4 mm

安装 非齐平

确保操作距离 0 ... 3,24 mm

实际工作距离 3,6 ... 4,4 mm 类型

衰减系数 rAl 0,37

衰减系数 rCu 0,36

衰减系数 r304 0,74

输出类型 2 线

NCN4-12GM35-N0

NCN4-12GM35-N0-V1

NCN15-30GM40-N0

NCB2-12GM35-N0

NCB2-12GM35-N0-V1

NBN4-12GM40-Z0

NBB2-12GM50-E2-V1

NBB2-12GM40-Z0-V1

NBN4-12GM50-E2

NBB5-18GM40-Z0

NBB5-18GM50-E2-V1

NBB8-18GM60-A2-V1

NBB8-18GM50-E2-V1

NBB15-30GM50-E2

NBB15-30GM50-E2-V1

NRB8-18GM50-E2-C-V1

NBN25-30GM50-US

NBN40-L2-E2-V1

NBB20-L2-E2-V1

NBB20-L2-E0-V1

NBB4-12GM50-E2-V1

P+F电感式传感器开关NCN4-12GM35-N0