

西门子6EP1333-2BA20电源5A

产品名称	西门子6EP1333-2BA20电源5A
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

线芯类型 H05V-K (0.5 mm 螺钉型) 2.5 m 6ES7922-3BC50-0AC0 6ES7922-3BC50-0AB0
6ES7922-4BC50-0AD0 3.2 m 6ES7922-3BD20-0AC0 6ES7922-3BD20-0AB0 6ES7922-4BD20-0AD0 5.0 m
6ES7922-3BF00-0AC0 6ES7922-3BF00-0AB0 6ES7922-4BF00-0AD0 2.5 m 6ES7922-3BC50-5AC0
6ES7922-3BC50-5AB0 3.2 m 6ES7922-3BD20-5AC0 6ES7922-3BD20-5AB0 5.0 m 6ES7922-3BF00-5AC0
6ES7922-3BF00-5AB0 线芯类型 H05V-K (0.5 mm 弹压型) 允许的电机电缆*大长度 (屏蔽 / 非屏蔽),
单位 m) FSF/FSG FSH/FSJ 无 EMC 类别要求 G120XA 柜机, 不带选配的输出电抗器 300/450 150 / 200
G120XA 柜机, 带选配的输出电抗器 (L08) 300/450 300 / 450 G120XA 柜机, 带选配的 2 个输出电抗器 (
客户定制) 525/800 -/- 符合 EN61800-3 类 EMC 类别要求 G120XA 柜机, 集成 C3 类进线滤波器 符合
IEC61800-3 类规定的限值 150/- 100 2.5 m 6ES7922-3BC50-0AG0 6ES7922-3BC50-0AF0 6ES7922-4BC50-0AE0
3.2 m 6ES7922-3BD20-0AG0 6ES7922-3BD20-0AF0 6ES7922-4BD20-0AE0 5.0 m 6ES7922-3BF00-0AG0
6ES7922-3BF00-0AF0 6ES7922-4BF00-0AE0 线芯类型 H05V-K UL/CSA (0.5 mm 螺钉型) 3.2 m
6ES7922-3BD20-0UC0 6ES7922-3BD20-0UB0 6ES7922-4BD20-0UD0 5.0 m 6ES7922-3BF00-0UC0
6ES7922-3BF00-0UB0 6ES7922-4BF00-0UD0这时, 加载操作开始: 加载过程会持续几分钟。 7.
加载完调试存档后, 数控系统会重新启动。说明
在恢复系统时, 密码被会被删除掉, 因此当数控系统重新启动后您必须重新输入密码。