

揭阳古建筑工程修建中心 揭阳古建门楼搭建

产品名称	揭阳古建筑工程修建中心 揭阳古建门楼搭建
公司名称	广东洲宇建设有限公司
价格	.00/件
规格参数	业务1:古建筑工程 业务2:农村牌楼设计 业务3:古建新闻
公司地址	科学城光谱中路11号
联系电话	17278584219

产品详情

揭阳古建筑工程修建中心

广东洲宇建设公司，是以修复古建筑、规划、设计、营造仿古建筑、钢结构工程为主，兼营古建筑装饰、各类雕刻及砖瓦建筑材料制作的一家综合性企业，拥用国家建设部批准的古建筑工程专注承包资质并搭配有专注配套的石雕公司、木作木雕厂及古建筑设计院。

我司承接庙宇、祠堂、牌楼、戏楼、古塔、木桥、古亭、彩绘、木雕、钢结构工程等设计、施工服务。

椽飞、望板、连檐、瓦口的修整。椽飞有细小裂缝和糟朽的可以使用，但椽头糟朽不能承托连檐瓦口的应更换新料，糟朽深度大于直径的 $\frac{2}{5}$ ，裂缝深度大于 $\frac{1}{2}$ 的应该更换新料。椽头如有卷刹、椽销的应按原样制作。椽销用硬杂木，檐椽椽头糟朽可改为花架椽和脑椽。飞椽头部与尾部的长度比例为 $1:3$ 。翼角椽飞，因出翘，每根椽飞的长度、斜角都有变化，更换时要按所处的位置逐根复制。

揭阳仿古建筑建造，无锡凉亭水榭厂家，揭阳农村仿古门楼装修，合肥亭子工程，石家庄公园仿古牌楼布局，揭阳仿古桥梁设计，汕头祠堂建筑装饰，上海农村仿古门楼建设，揭阳庙宇工程装修，南京庙宇工程设计，揭阳公园仿古牌楼建造，长春庙宇工程工程，揭阳祠堂建筑修复，宁德仿古建筑装修，揭阳古建凉亭装修，苏州公园仿古牌楼修缮，烟台亭子厂家，贵阳寺庙祠堂工程，揭阳古建牌楼搭建，揭阳石门楼施工，阳江仿古四合院搭建，九江仿古建筑加固，揭阳寺庙祠堂厂家，揭阳古建牌坊布局，茂名寺庙祠堂加固，莆田农村祠堂建造

仿古建筑施工的重要工艺流程如下：

明确房屋建筑方位，砌线墩定出中心线，加肥槽放坡撒灰线放荒，明确基坑开挖槽坑规格。在荒线之外相对槽沟两侧钉龙们桩，按设计要点明确台平，用水平仪测画到龙们桩上，随后钉龙们板，板上皮应平直，与桩上台平线在一直线上。

在板上皮拉线勾方，用水平仪测量柱网中心线，在龙们板上皮作出标注，再掰升画点，钉小钉明确地基中心线。以地基中心线为准分别往两侧衡量出槽、基、墙、墩里外皮规格，并拿笔在龙们板上标注清晰。

仿古建筑施工

基坑开挖基槽。拉角线下翻规格地面找平清槽底，素土夯实，仿古建筑施工按设计方案分步打三七灰土或浇筑基础垫层。再拉角线将“中”用线坠引至三七灰土或基础垫层上边，用丈杆衡量出面宽及净宽方向各分间中心线，同时洲宇省仿古建筑施工团体还会弹绘制礅墩及栏土的内外护套线。

作为可承接揭阳地区庙宇、祠堂、牌楼、戏楼、古塔、木桥、古亭、彩绘、木雕等设计施工服务公司队伍,我们还承接国内其它地区的业务，包括云浮、厦门、合肥、抚州、茂名、太原、景德镇、茂名、杭州、中山、重庆、新余、吉安、新余、潍坊、宁波、梅州、东莞、深圳、揭阳、南平、上饶、长沙等地区仿古建筑规格、设计、施工服务。

什么情况下板需要进行加固?

楼板加固在已施工完毕的混凝土楼板上开洞是经常的事，开洞后板的受力条件发生了变化，板的刚度和承载力都要降低。开洞对楼板影响比较大，一般都需要加固;楼板上局部增加荷载(例如增设设备)，楼板承载力或刚度不够时，也是必须要进行加固的。总结一下板在三种情况下需要加固：1.楼板承载力不足;2.楼板混凝土强度不合格;3.楼板开洞。

做瓦时板瓦底部用厚4~5厘米灰泥垫牢，筒瓦下需用灰泥装实。灰泥重量比为白灰 黄土=1 2~3。亦可在灰泥里加麦草或麻刀。焦渣背则用体积比为白灰 焦渣=1 2焦渣灰做瓦。瓦做好后,还要做好“捉节夹陇”。